

Practicidad, sencillez de empleo, facilidad de mantenimiento: son las características de los hogares de pellet MP 974. El diseño es lineal y la particular construcción garantiza una notable flexibilidad de instalación.

MP 974



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción:
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: fundición
- Braseo: acero
- Apertura: puerta de fundición con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C
- Tirador: abatible con tirador atóxico
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Salida de humos de serie posición: posterior
- Combustible: pellet
- Perfil puerta en metal para acabado en pladur: de serie

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 4,3 - 14,0
- Rendimiento (mín. - máx.) % 86,8 - 90,1
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 1,0 - 3,1
- Peso kg 170
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo MP 974
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 66
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 60,5

