

P185 TH

Poêle à granulés Thermo avec revêtement en acier peint et plateau supérieur en Faïence. Disponible en Bianco, Bordeaux, Brunito ou Grigio. Des dimensions compactes imbattables avec seulement 30 cm d'épaisseur. Avec un design linéaire, sobre et moderne, ce poêle peut s'insérer facilement dans n'importe quel intérieur et offrir tout le plaisir de la vision du feu.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Revêtement: acier peint
- Plateau supérieur: faïence et acier
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Déflecteur de fumées: acier
- Convoyeur des cendres: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs, breveté
- Brasier: acier
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées de série position: arrière dte - latérale dte - supérieure dte
- Contrôle des fonctions: panneau avec écran et commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: en option
- Installation: mural - d'angle au ras du mur
- Installation au ras du mur: oui
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 5,6 - 13,2
- Rendement (min - max) % 91,4 - 92,5
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,2 - 2,9
- Poids kg 198
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P185 TH

COUVERTURES

