

E924 M Hermetic

Grâce à ses formes douces, il est également idéal pour être placé au centre de la pièce. Entièrement revêtu de Faïence, il est disponible en Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava ou Giallo Acceso. Vitre incurvée affleurante pour une vision maximale du feu. Disponible également en version avec système BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Accumulation HSS en option/Convection naturelle
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Base du poêle: rotatif ou fixe
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Humidificateur: acier inoxydable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: central - mural - d'angle
- Kit air comburant:

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 7,2
- Rendement puissance nominale % 85,1
- Consommation nominale max kg/h 1,9
- Poids kg 147
- Poids du poêle avec HSS kg 196
- Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- Modèle E924 M

COUVERTURES

