

E928 C-H

Un poêle à bois capable de singulariser une pièce avec goût, style et harmonie. Revêtement en Faïence artisanale avec ou sans bouche avant orientable. Disponible dans les couleurs : Bianco, Bianco Grigio, Rosso Lava, Kaki, Verde Mirto ou Canapa. Disponible en version étanche et avec BCS. Grande capacité d'accumulation du système HSS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: acier
- Foyer: Aluker®
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker®/fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Humidificateur: acier inoxydable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 11,0
- Rendement puissance nominale % 86,0
- Consommation nominale max kg/h 2,9
- Poids kg 310
- Poids du poêle avec HSS kg 610
- Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- Modèle E928 C-H

COUVERTURES

