

E928 S con scaldavivande

Poêle à bois au design particulier avec chauffe-plat pratique dans la partie supérieure. Entièrement revêtu de Faïence de couleur Bianco, Nero Opaco, Rosso Lava ou Terra Cotta. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable. Disponible également en version étanche, avec prélèvement de l'air comburant à l'extérieur et avec système BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: acier
- Foyer: Aluker®
- Défecteur fumées/Brasier: Aluker®/fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Humidificateur: acier inoxydable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 11,0
- Rendement puissance nominale % 86,0
- Consommation nominale max kg/h 2,9
- Poids kg 260
- Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- Modèle E928 S

COUVERTURES



A	B	C
15 cm	7,5 cm	12 cm