P230 M

La estufa de pellet P230 M, para la instalación a ras de pared - ángulo y revestida de mayólica, con sus 11 KW, clase energética A+, es un producto de gran valor de la gama Premium Plus Line de Piazzetta. Descubre todas las características del sistema de canalización Multifuoco® System, las Apps, la Gestión a distancia, y mucho más.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: Multifuoco System® con 4 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- Natural Mode: sí
- Niveles de potencia: 5
- ·Mayólica radiante: sí
- •Dual Power System: 4 niveles de velocidad, con gestión manual o
- ·Revestimiento / Tapa superior: mayólica / mayólica
- •Rolling Top: tapa superior corredera ·Ventilación frontal: boca orientable
- ·Humidificador: acero inoxidable •Mando a distancia con display LCD:
- •Multicomfort: de serie
- •Multicomfort Plus: de serie
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- ·Panel de control con mandos digitales: sí
- •Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- ·Sonda ambiente wireless para gestión de la temperatura: de serie
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- •Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Aspirador de cenizas: de serie
- ·Instalación: pared a ras de pared ángulo
- ·Salida de humos de serie posición: posterior izq. o superior
- ·Salida de humos opcional: superior coaxial
- •Monobloque: hermético de acero
- Hogar: fundición
- •Puerta / Tirador: fundición con cristal cerámico resistente a 750°C / abatible con sistema de mano fría
- •Kit aire de combustión:
- ·Puerta estética: acero con cristal templado serigrafiado
- •Función Air Combustion System: sí
- •Función Pellet Quality System: sí
- ·Conducto de cenizas: acero
- ·Ventilación lateral: boca opcional, fija
- ·Kit aire de combustión:

DETALLES TÉCNICOS

- •Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 3,9 11,0
- Rendimiento (mín. máx.) % 90,0 90,7
- Clase de eficiencia energética A+
- Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 0,8 2,4
- Capacidad depósito kg 26
- •Peso kg 193
- ·Salida de humos de serie Ø cm 8
- ·Modelo P230 M

CUBIERTOS















