

# E228 H

Nueva dimension estilstica para una estufa híbrida. Diseño en dos volúmenes. El cuerpo principal está integrado en la parte posterior, totalmente de mayólica, montada sobre guías correderas, que oculta el depósito del pellet.&nbsp;



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estufa híbrida de leña-pellets de tiro natural: sí
- Cambio automático de funcionamiento leña-pellets/pellets-leña: sí
- Calefacción: Convección natural / Ventilación forzada canalizable
- Acumulador HSS: opcional
- Natural Mode: sí
- Función Pellet Quality System: sí
- Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Revestimiento / Tapa superior: mayólica - acero / mayólica
- Mayólica radiante: sí
- Monobloque: hermético de acero
- Hogar: fundición
- Puerta / Tirador: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C / acero y silicona
- Deflector de humos / Brasero: Aluker® / fundición
- Brasero de pellet elevado: sí
- Niveles de potencia: 5
- Doble tornillo sin fin con alimentación inferior: sí
- Panel de control con mandos digitales: sí
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Instalación: pared a ras de pared
- Aviso de apertura anómala del depósito de pellet y de la puerta: sí
- Aviso de recarga de leña: sí
- Sensor para detectar anomalías del humero: sí
- Sistema de aire terciario para funcionamiento de pellets: sí
- Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- Mando a distancia con display LCD:
- Humidificador: acero inoxidable
- Ventilación frontal: boca
- Multifuoco System®: 4 niveles de velocidad, control manual o automático, opcional
- Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- Aspirador de cenizas: de serie
- Cajón de cenizas extraíble: sí
- Control nivel del pellet: indicador en el mando
- Multicomfort / Multicomfort Plus: de serie
- Salida de humos de serie posición: superior o posterior

## DETALLES TÉCNICOS

- Modelo E228 H
- Rendimiento potencia nominal % 87,0
- Rendimiento potencia mín. % 85,1
- Potencia nominal máx. kW 8,0
- Potencia nominal mín. kW 3,9
- Consumo nominal máx. kg/h 1,8
- Consumo nominal mín. kg/h 0,9
- Medidas P cm 67,6
- Medidas L cm 129,6
- Medidas H cm 187,6
- Peso kg 445
- Peso de la estufa con HSS kg 522

## CUBIERTOS

