

MA 261 SL

Heizeinsatz mit Holzfeuerung, der eine minimalistische Ästhetik mit einer praktischen Bedienung verbindet. Die strikte Linearität der Ausführung lässt zahlreiche Installationslösungen zu. Die mit Siebdruck verzierte Glasscheibe umrahmt das Feuer und macht es zum Mittelpunkt des Heims.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Natürliche Konvektion und Strahlungswärme.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 16
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 81,5
- Nennverbrauch max. kg/h 4,8
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 37,5
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 76,0
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 30
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 79,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 55,5
- Gewicht kg 206
- Modell MA 261 SL

