

# MA 263 SL

Heizeinsatz mit Holzfeuerung, der eine minimalistische Ästhetik mit einer praktischen Bedienung verbindet. Die strikte Linearität der Ausführung lässt zahlreiche Installationslösungen zu. Die mit Siebdruck verzierte Glasscheibe umrahmt das Feuer und macht es zum Mittelpunkt des Heims.



## ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Natürliche Konvektion und Strahlungswärme.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

## TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 13,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 83,2
- Nennverbrauch max. kg/h 3,8
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 30
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 87,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 22,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 90,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 45
- Gewicht kg 205
- Modell MA 263 SL

