

MA 283 D/S SL

Hogar de leña que asocia la pulcritud estética a la practicidad de uso. La extrema linealidad constructiva ofrece innumerables soluciones de instalación. El vidrio serigrafiado enmarca el fuego y lo convierte en el verdadero protagonista de la casa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: convección natural e irradiación
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Campana: acero
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura corredera vertical y basculante para la limpieza
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: acero pintado
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: predeterminado
- Regulación de humos: con válvula regulable a mano
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 13,5
- Rendimiento potencia nominal % 75
- Consumo nominal máx. kg/h 4,1
- Apertura corredera vertical cm 35
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 78,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 27,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 90
- Boca del hogar (P) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 51
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 51,5
- Peso kg 185
- Modelo MA 283 DX SL

