

# P189 TH ACS

Poêle à granulés Thermo revêtu de Faïence de couleur Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava ou Terra Oriente. Plateau supérieur avec rolling top pour un chargement facile. Il se distingue par son originalité tout en restant discret et s'avère un choix parfait pour chauffer le circuit Thermo.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude - ventilation forcée
- Revêtement: acier peint
- Plateau supérieur: acier - faïence
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Déflecteur de fumées: acier
- Convoyeur des cendres: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs, breveté
- Brasier: acier
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées en option: latérale gche
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Contrôle des fonctions: panneau avec écran et commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres espace fumées: extractible
- Ventilation: en option
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: de série
- Installation: mural - d'angle
- Installation au ras du mur: oui
- Kit air comburant: en option

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 7,6 - 25,7
- Rendement (min - max) % 95,7 - 95,0
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,6 - 5,6
- Poids kg 275
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Modèle P189 TH ACS

## COUVERTURES



BIANCO BORDEAUX GRIGIO

