

# MA 285 D/S SL PLUS

Le modèle MA 285 D/S SL de Piazzetta est le Monobloc à Convection Naturelle avec Porte à Ouverture Verticale pour Foyer à Bois qui vous garantira une consommation d'énergie réduite, une grande efficacité et une installation simple. Plus d'informations



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle, irradiation ou ventilation forcée en option via Multifuoco System® ou Multifuoco System Plus single ou double, canalisable
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Hotte: acier
- Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: acier peint
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: prédéterminé
- Registre de tirage: avec soupape réglable manuellement
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 13,0
- Rendement puissance nominale % 80,3
- Consommation nominale max kg/h 4.0
- Ouverture verticale cm 36
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 64
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 28,5
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 75,5
- Bouche du foyer (P) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 43
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 51,5
- Poids kg 215
- Modèle MA 285 SL PLUS