Le P137 se caractérise par une épaisseur de seulement 31 cm, ce qui permet de l'installer dans les petites pièces et les couloirs. C'est notre modèle d'entrée de gamme pour ceux qui recherchent la beauté de la flamme, la qualité Piazzetta et l'économie, et qui veulent un produit de petite taille. Avec ses 10,5 kW, c'est le poêle idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 110 m².



## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- \*Chauffage: Multifuoco System® avec 5 niveaux de vitesse à gestion automatique. Air chaud canalisable
- ·Natural Mode: oui
- •Niveaux de puissance: 5
- •Revêtement/Plateau supérieur: acier/faïence et acier
- •Ventilation frontale: bouche fixe
- ·Humidificateur: en option
- •Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- \*App Piazzetta pour gestion Wi-Fi/Gestion avec SMS: en option/en option
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: en option
- •Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- •Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- •Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- •Aspirateur de cendres: en option
- •Installation: mural d'angle au ras du mur
- •Évacuation des fumées de série position: arrière gche latérale dte
- •Évacuation des fumées en option: supérieure dte
- ·Monobloc: acier
- •Foyer: fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier finition nickel
- •App Piazzetta pour gestion Wi-Fi: en option
- •Tiroir à cendres amovible: oui
- Bouches latérales en option: dte et gche
- ·Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- Bouches avant orientables en option: oui
- •Panneau de contrôle avec écran et commandes numériques: oui
- •Indicateur du niveau des granulés: oui
- •Trend Power: 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle
- •Télécommande en option: en option

## **DÉTAILS TECHNIQUES**

- •Puissance thermique nominale (min max) kW 4,1 10,5
- •Rendement (min max) % 88,5 90,3
- •Classe énergétique A+
- •Consommation nominale (min max) kg/h 0,9 2,4
- •Capacité du réservoir kg 25
- •Poids kg 160
- •Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- ·Modèle P137

## COUVERTURES









