## P163 TH

Wasserführender Thermo-Pelletofen mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und Abdeckplatte aus Gusseisen. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux und Grigio. Ein praktisches Modell, dass alle erforderlichen Funktionen bietet. Vereinfachte Gerätesteuerung über digitale Bedientafel in der Abdeckplatte.



## **ALLGEMEINE MERKMALE**

- ·Heizung: Warmwassererzeugung ·Verkleidung: lackierter Stahl
- ·Abdeckplatte: Gusseisen
- Heizeinsatz: StahlHeizkessel: Stahl
- •Heizeinsatz: Stahl Aluker®
- ·Rauchgasführung: Stahl
- Brenntopf: Gusseisen
- Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- •Tür: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C
- ·Griff: vernickelter Stahl
- ·Rauchabzug als Option: seitlich li
- •Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- •Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
- ·Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- •Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- •Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- Energy Saving: ja
- •Öko-Funktion: ja
- Einfrierschutz-Funktion: ja
- •Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- •Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- ·Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- •Befehl AUX: ja
- ·Aschesauger: serienmäßig
- Aschekasten des Heizeinsatzes: ausziehbar
- •Installation: Wand- oder Eckaufstellung
- •Verbrennungsluft-Set: Option

## **TECHNISCHE DETAILS**

- Energieklasse A+
- •Nennwärmeleistung (min. max.) kW 5,6 15,0
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 89,6 92,6 •Max. Betriebsdruck bar 1.5
- •Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- •Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- •Nennverbrauch (min max) kg/h 1,1 3,0
- Gewicht kg 184
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
- ·Modell P163 TH

## **ABDECKUNGEN**









