

# P188 TH

Poêle à granulés Thermo permettant aussi d'envoyer de l'air chaud dans la pièce. Revêtement en acier peint et plateau supérieur en Faïence. Disponible en Bianco, Bordeaux, Brunito ou Grigio. Il est équipé d'un système de nettoyage du faisceau de tubes à éléments rotatifs pour maintenir un rendement maximal.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude - ventilation forcée
- Revêtement: acier peint
- Plateau supérieur: faïence et acier
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Déflecteur de fumées: acier
- Convoyeur des cendres: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs, breveté
- Brasier: acier
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées en option: latérale gche
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Contrôle des fonctions: panneau avec écran et commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres espace fumées: extractible
- Ventilation: en option
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: en option
- Installation: ras du mur/d'angle
- Installation au ras du mur: oui
- Kit air comburant: en option

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 7,4 - 19,6
- Rendement (min - max) % 94,4 - 93,0
- Pression de fonctionnement max bar 1,5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,6 - 4,3
- Poids kg 210
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Modèle P188 TH

## COUVERTURES



BIANCO BORDEAUX\_ GRIGIO\_

