

P920 K TOP

Der P920 K verfügt über eine ästhetische Stahltür, die der Majolika-Verkleidung Kontinuität verleiht, Multicomfort für eine komfortable Temperaturregelung dank der Fernbedienung mit Thermostat und einen gusseisernen Feuerraum, der eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet. Mit seinen 8,5 kW ist er der ideale Ofen für die Beheizung von Räumen bis zu 90 m².

P920 K TOP

Kompakter, aber stilistisch eindrucksvoller Pelletofen. Eine raffinierte ästhetische und funktionelle Lösung für innovative technische Inhalte. Auch das Vorhandensein der doppelten Tür muss hervorgehoben werden; einerseits die funktionelle technische Tür aus Gusseisen und andererseits aus Gusseisen und andererseits die Designtür aus Stahl.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Multifuoco System® mit 3 Drehzahlstufen, manuelle oder automatische Drehzahlwahl. Warmluftverteilung kanalisierbar
- Natural Mode: ja
- Leistungsklasse: 4
- Wärmestrahlende Majolika-Keramik: ja
- Verkleidung / Abdeckplatte: majolika / stahl - gusseisen
- Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
- Luftbefeuchter: Edelstahl
- Fernbedienung mit LCD-Display:
- Multicomfort: serienmäßig
- Multicomfort Plus: serienmäßig
- Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- Digitales Bedienfeld: ja
- WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- Raumtemperaturfühler per wireless: option
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
- Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- Aschesauger: serienmäßig
- Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- Rauchabzug in Standardposition: hinten links oder oben
- Rauchabzug als Option: koaxial oben
- Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
- Heizeinsatz: Gusseisen
- Tür / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750° hitzebeständig / mit Türgriff "kalte Hand"
- Verbrennungsluft-Set:
- Verzierte Tür:
- Air Combustion System-Funktion: ja
- Pellet Quality System-Funktion: ja
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Warmluftaustritt seitlich: Luftaustrittsöffnung als Option, fest
- Verbrennungsluft-Set:

TECHNISCHE DETAILS

- Nennwärmeleistung (min. - max.) kW 3,4 - 8,5
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 89,8 - 91,3
- Energieklasse A+
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 0,7 - 1,9
- Fassungsvermögen des Behälters kg 14
- Gewicht kg 158
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
- Modell P920 K TOP

ABDECKUNGEN

