

E929 D-H

Hermetic BCS

5 STELLE

Le design au caractère affirmé exprime tout le raffinement de la Faïence avec de grandes surfaces radiant. Couleurs Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava ou Giallo Acceso. Vitre incurvée affleurante pour une large vision du feu. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable. Disponible également en version avec système BCS.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System Plus avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Défecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: à contrôle électronique
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Burn Control System: oui
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 7,7
- Rendement puissance nominale % 85,6
- Consommation nominale max kg/h 2,1
- Poids kg 194
- Poids du poêle avec HSS kg 360
- Évacuation des fumées de série Ø mm 15
- Modèle E929 D-H BCS

COUVERTURES

