

E929 M-H

Hermetic

Ce poêle à bois au caractère affirmé exprime tout le raffinement de la faïence travaillée à la main, avec de grandes surfaces radiantes et lisses. Couleurs Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava ou Giallo Acceso. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable. Disponible également en version avec système de contrôle électronique de la flamme BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 7,9
- Rendement puissance nominale % 85,7
- Consommation nominale max kg/h 2,2
- Poids kg 191
- Poids du poêle avec HSS kg 357
- Évacuation des fumées de série Ø mm 15
- Modèle E929 M-H

COUVERTURES

