

ROUND-H

Hermetic

Poêle à bois revêtu de grandes surfaces en faïence contrastées, décorées et lisses. Ample espace pour le système d'accumulation. Disponible en Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Rosso Lava, ou bicolore Bianco Grigio/Terra Cotta et Bianco/Ardesia. Vitre incurvée affleurante. Bouche avant orientable. Disponible également en version avec BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: acier
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Pieds en acier de série: amovibles
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 7,9
- Rendement puissance nominale % 85,7
- Consommation nominale max kg/h 2,2
- Poids kg 185
- Poids du poêle avec HSS kg 318
- Dimensions H sans pieds cm 156,5
- Évacuation des fumées de série Ø mm 15
- Modèle ROUND-H

COUVERTURES

