

# ROUND-M

## Hermetic BCS

### 5 STELLE

Caractérisé par sa composition où des surfaces unies alternent avec des surfaces décorées, ce poêle se distingue par un design au caractère audacieux. Revêtement en Faïence unicolore Bianco, Ardesia, Grigio Cerato ou Rosso Lava, ou bicolore Bianco Grigio/Terra Cotta et Bianco/Ardesia. Vitre incurvée affleurante. Bouche avant orientable. Également disponible avec le système BCS.

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System Plus avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Pieds en acier de série: amovibles
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: à contrôle électronique
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Burn Control System: oui
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 7,7
- Rendement puissance nominale % 85,6
- Consommation nominale max kg/h 2,1
- Poids kg 170
- Poids du poêle avec HSS kg 204
- Dimensions H sans pieds cm 126,5
- Évacuation des fumées de série Ø mm 15
- Modèle ROUND-M BCS

#### COUVERTURES

