IL 65/49

Spécialement conçu pour être installé dans les cheminées existantes, l'insert à bois IL en améliore les performances, la sécurité et rend leur utilisation plus pratique. Idéal également pour les installations neuves.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•Chauffage: convection naturelle et rayonnement, ventilation à convection forcée de série ou en option en fonction des modèles, ventilation forcée avec le Multifuoco System® ou le Multifuoco System Plus en option en fonction des modèles
•Structure: acier peint avec foyer fermé
•Foyer: Aluker®
•Sole foyère: fonte
•Ouverture: porte en acier avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture battante
•Poignée: escamotable en acier et « main froide » (mod. IL)
•Air primaire: réglable manuellement
•Air tertiaire: prédéterminé et préchauffé
•Registre de tirage: automatique et réglable
•Évacuation des fumées de série position: supérieure
•Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

•Classe énergétique A (G → A++)
•Puissance nominale max kW 7,0
•Rendement puissance nominale % 80.1
•Consommation nominale max kg/h 1.9
•Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois mm 49
•Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois mm 24,5
•Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 65
•Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 49
•Poids kg 105
•Modèle IL 65/49



PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA