

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

N. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	SP400-05 , Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno
Identificativo del modello / modelli equivalenti: ① separati da virgola	P120, P120 T
2. Usi previsti:	Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVC) del prodotto da costruzione:	Sistema 3
5. Norma armonizzata:	EN 14785:2006
6. Organismo notificato:	L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 3103 2021 T1

7. Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche Essenziali	Prestazione
Sicurezza antincendio	Conforme
Reazione al fuoco	A1 (Secondo EN 13501-1)
Distanza da materiale combustibile	Minima distanza in mm
posteriore	= 50
lato	= 300
soffitto	= 750
frontale	= 1000
pavimento	= 0
leggere attentamente le istruzioni	
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme
Emissione di prodotti della combustione	alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Rilascio di sostanze pericolose	NPD (prestazione non determinata)
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	Conforme
Pulibilità	Conforme
Pressione di esercizio massima	- kPa (- bar)
Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale	174,9 °C
Temperatura dei fumi allo scarico alla potenza termica nominale	210 °C
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)	NPD (prestazione non determinata)
Prestazioni termiche	alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale
Potenza termica	8,5 kW 3,4 kW
Potenza termica resa all'ambiente	8,5 kW 3,4 kW
Potenza termica resa all'acqua	- kW - kW
Rendimento	alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale
	90,6 % 89,4 %
Durabilità	NPD (prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2021/11/22


(firma)

(EN) **DECLARATION OF PERFORMANCE**

according to Regulation (EU) 305/2011

No H07900407-CPR-2021/11/22

1. Unique identification code of the product-type:	SP400-05 , Residential space heating appliance fired by wood pellets
Model identifier / equivalent models: ① separated by commas	P120, P120 T
2. Intended use/es:	Space heating in residential buildings without supply of hot water
3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product):	System 3
5. Harmonized standard:	EN 14785:2006
6. Notified body:	The notified body TÜV Rheinland Energy GmbH No 2456 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 3103 2021 T1

7. Declared performance/s	
Essential Characteristics	Performance
Fire safety	Pass
Reaction to fire	A1 (According to EN 13501-1)
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm
rear	= 50
sides	= 300
ceiling	= 750
front	= 1000
floor	= 0
read the instructions carefully	
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emission of combustion products	at nominal heat output at part load heat output
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Release of dangerous substances	NPD (no performance determined)
Surface temperature	Pass
Electrical safety	Pass
Cleanability	Pass
Maximum operating pressure	- kPa (- bar)
Flue gas temperature at nominal heat output	174,9 °C
Flue gas outlet temperature at nominal heat output	210 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD (no performance determined)
Thermal output	at nominal heat output at part load heat output
Heat output	8,5 kW 3,4 kW
Space heat output	8,5 kW 3,4 kW
Water heat output	- kW - kW
Energy efficiency	at nominal heat output at part load heat output
	90,6 % 89,4 %
Durability	NPD (no performance determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2021/11/22


(signature)

(DE) **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr. H07900407-CPR-2021/11/22

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	SP400-05 , Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets
Modellkennung / gleichwertiger Modelle: ① durch Kommas getrennt	P120, P120 T
2. Verwendungszweck(e):	Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung
3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
5. Harmonisierte Norm:	EN 14785:2006
6. Notifiziertes Prüflabor:	Das notifizierte Prüflabor TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht K 3103 2021 T1

7. Erklärte Leistung(en)	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	Erfüllt
Brandverhalten	A1 (Gemäß EN 13501-1)
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm
Hinten	= 50
Seite	= 300
Decke	= 750
Vorne	= 1000
Boden	= 0
siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig	
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff	Erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	bei Nennwärmeleistung bei partieller Wärmeleistung
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Oberflächentemperatur	Erfüllt
Elektrische Sicherheit	Erfüllt
Reinigbarkeit	Erfüllt
Maximaler Betriebsdruck	- kPa (- bar)
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	174,9 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung	210 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)
Thermische Leistung	bei Nennwärmeleistung bei partieller Wärmeleistung
Wärmeleistung	8,5 kW 3,4 kW
Raumwärmeleistung	8,5 kW 3,4 kW
Wasserwärmeleistung	- kW - kW
Wirkungsgrad	bei Nennwärmeleistung bei partieller Wärmeleistung
	90,6 % 89,4 %
Dauerhaftigkeit	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2021/11/22


(Unterschrift)

(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° H07900407-CPR-2021/11/22


1. Code d'identification unique du produit type:	SP400-05 , Appareils pour le chauffage domestique alimentés en granulés de bois
Référence du modèle / modèles équivalents: ① séparés par des virgules	P120, P120 T
2. Usage(s) prévu(s):	Chauffage de l'espace ambiant dans des bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3
5. Norme harmonisée:	EN 14785:2006
6. Organisme notifié:	L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai K 3103 2021 T1

7. Performance(s) déclarée(s)	
Caractéristiques Essentielles	Performances
Sécurité anti-incendie	Conforme
Réaction au feu	A1 (Selon EN 13501-1)
Distance par rapport au matériau combustible	Distance minimum en mm
arrière	= 50
côté	= 300
plafond	= 750
devant	= 1000
sol	= 0
lire attentivement les instructions	
Risque de sortie de braises incandescentes	Conforme
Émission de produits de la combustion	à la puissance thermique nominale
CO	0,002 %
NOx	129 mg/Nm³
OGC	1 mg/Nm³
PM	13 mg/Nm³
	à la puissance thermique à charge partielle
	0,04 %
	118 mg/Nm³
	2 mg/Nm³
	22 mg/Nm³
Émission de substances dangereuses	NPD (performance non déterminée)
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Nettoyabilité	Conforme
Pression de fonctionnement maximale	- kPa (- bar)
Température des fumées à la puissance thermique nominale	174,9 °C
Température moyenne des fumées relevée immédiatement en aval de la buse/manchon à la puissance thermique nominale	210 °C
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit de cheminée)	NPD (performance non déterminée)
Performances thermiques	à la puissance thermique nominale
Puissance thermique	8,5 kW
Puissance thermique rendue dans la pièce	8,5 kW
Puissance thermique transférée à l'eau	- kW
	à la puissance thermique à charge partielle
	3,4 kW
	3,4 kW
	- kW
Rendement	à la puissance thermique nominale
	90,6 %
	à la puissance thermique à charge partielle
	89,4 %
Durabilité	NPD (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2021/11/22


(signature)

(NL) **PRESTATIEVERKLARING**
in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011
Nr. H07900407-CPR-2021/11/22

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	SP400-05 , Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout
Typeaanduiding / equivalente modellen: ① gescheiden door komma's	P120, P120 T
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3
5. Geharmoniseerde norm:	EN 14785:2006
6. Aangemelde instantie:	De aangemelde instantie TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 heeft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag K 3103 2021 T1 afgeleverd

7. Aangegeven prestatie(s)	
Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandbeveiliging	Conform
Reactie op vuur	A1 (Volgens EN 13501-1)
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand in mm
achterkant	= 50
zijkant	= 300
plafond	= 750
voorkant	= 1000
vloer	= 0
lees aandachtig de instructies	
Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten	
CO	bij nominale warmteafgifte 0,002 %
NOx	129 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³
	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 0,04 %
	118 mg/Nm ³
	2 mg/Nm ³
	22 mg/Nm ³
Vrijgeven van gevaarlijke stoffen	NPD (prestatie niet vastgesteld)
Oppervlaktetemperatuur	Conform
Elektrische veiligheid	Conform
Reinigbaarheid	Conform
Max. bedrijfsdruk	- kPa (- bar)
Temperatuur rookgassen bij nominale warmteafgifte	174,9 °C
Gemiddelde rookgasafvoertemperatuur bij nominale warmteafgifte	210 °C
Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)	NPD (prestatie niet vastgesteld)
Thermische prestaties	
Warmteafgifte	bij nominale warmteafgifte 8,5 kW
Warmteafgifte in de ruimte	8,5 kW
Warmteafgifte afgegeven aan het water	- kW
	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 3,4 kW
	3,4 kW
	- kW
Rendement	
	bij nominale warmteafgifte 90,6 %
	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 89,4 %
Duurzaamheid	NPD (prestatie niet vastgesteld)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2021/11/22


handtekening

(ES) **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**
de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011
n° H07900407-CPR-2021/11/22

1. Código de identificación única del producto tipo:	SP400-05 , Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera
Identificador del modelo / modelos equivalentes: ① separados por comas	P120, P120 T
2. Usos previstos:	Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente
3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 3
5. Norma armonizada:	EN 14785:2006
6. Organismo notificado:	El organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 ha determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo K 3103 2021 T1

7. Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Seguridad contra incendios	Conform
Reacción al fuego	A1 (De acuerdo con la EN 13501-1)
Distancia a materiales combustibles	Distancia mínima en mm
trasera	= 50
lado	= 300
techo	= 750
frontal	= 1000
suelo	= 0
lea detenidamente las instrucciones	
Riesgo de escape de brasas incandescentes	Conform
Émission de produits de la combustion	a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm³ 118 mg/Nm³
OGC	1 mg/Nm³ 2 mg/Nm³
PM	13 mg/Nm³ 22 mg/Nm³
Liberación de sustancias peligrosas	NPD (prestación no determinada)
Temperatura superficial	Conform
Seguridad eléctrica	Conform
Capacidad a la limpieza	Conform
Presión de funcionamiento máxima	- kPa (- bar)
Temperatura de humos a potencia térmica nominal	174,9 °C
Temperatura media de los humos a la salida a la potencia térmica nominal	210 °C
Resistencia mecánica (para soportar el peso de una chimenea/un humero)	NPD (prestación no determinada)
Prestaciones térmicas	a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
Potencia térmica	8,5 kW 3,4 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente	8,5 kW 3,4 kW
Potencia térmica transmitida al agua	- kW - kW
Rendimiento	a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial
	90,6 % 89,4 %
Durabilidad	NPD (prestación no determinada)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2021/11/22


(firma)

(PT) **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**
de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011
N.º H07900407-CPR-2021/11/22

1. Código de identificação único do produto-tipo:	SP400-05 , Aparelhos domésticos para aquecimento ambiente, que utilizam granulados de madeira
Référence du modèle / modelos equivalentes: ① separados por vírgulas	P120, P120 T
2. Utilização(ões) prevista(s):	Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	Sistema 3
5. Norma harmonizada:	EN 14785:2006
6. Organismo notificado:	O organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH N.º 2456 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio K 3103 2021 T1

7. Desempenho(s) declarado(s)		
Características Essenciais	Desempenho	
Segurança contra incêndio	Conforme	
Reação ao fogo	A1 (Conforme a EN 13501-1)	
Distância de material combustível	Distância mínima em mm	
traseira	= 50	
lateral	= 300	
teto	= 750	
frontal	= 1000	
chão	= 0	
leia com atenção as instruções		
Risco de saída de brasas incandescentes	Conforme	
Emissão de produtos da combustão	à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
CO	0,002 %	0,04 %
NOx	129 mg/Nm³	118 mg/Nm³
OGC	1 mg/Nm³	2 mg/Nm³
PM	13 mg/Nm³	22 mg/Nm³
Emissão de substâncias perigosas	NPD (desempenho não determinado)	
Temperatura superficial	Conforme	
Segurança elétrica	Conforme	
Limpeza	Conforme	
Pressão de funcionamento máxima	- kPa (- bar)	
Temperatura do fumo à potência térmica nominal	174,9 °C	
Temperatura média dos fumos na saída à potência térmica nominal	210 °C	
Resistência mecânica (para suportar uma chaminé/conduta de evacuação de fumos)	NPD (desempenho não determinado)	
Desempenho térmico	à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
Potência térmica	8,5 kW	3,4 kW
Potência térmica transmitida ao ambiente	8,5 kW	3,4 kW
Potência térmica transmitida à água	- kW	- kW
Rendimento	at nominal heat output	à potência térmica parcial
	90,6 %	89,4 %
Durabilidade	NPD (desempenho não determinado)	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2021/11/22


(assinatura)

(BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011

№ H07900407-CPR-2021/11/22

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	SP400-05 , Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети
Идентификатор на доставчика за модела / еквивалентни модели: ① разделени със запетай	P120, P120 T
2. Предвидена употреба/употреби:	Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
5. Хармонизиран стандарт:	EN 14785:2006
6. Нотифициран орган:	Нотифицираният орган TÜV Rheinland Energy GmbH № 2456 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад за теста K 3103 2021 T1

7. Декларираните експлоатационни показатели	
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Противопожарна защита	Съответстващ
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)
Дистанция от горивния материал	Минимална дистанция в mm
отзад	= 50
отстрани	= 300
таван	= 750
отпред	= 1000
под	= 0
прочетете внимателно инструкциите	
Риск от изпадане на нажежена жар	Съответстващ
Емисия на продукти от процес на горене	При номинална топлинна мощност
CO	0,002 %
NOx	129 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³
	на частичната топлинна мощност
	0,04 %
	118 mg/Nm ³
	2 mg/Nm ³
	22 mg/Nm ³
Изпускане на опасни вещества	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
Повърхностна температура	Съответстващ
Електрическа безопасност	Съответстващ
Реклама	Съответстващ
Максимално работно налягане	- kPa (- bar)
Температура на отработените газове при номинална топлинна мощност	174,9 °C
Средна температура на отработените газове в димоотвода при номинална топлинна мощност	210 °C
Механична устойчивост (за поддържане на една камина/един димоотвод)	NPD (неустановени експлоатационни показатели)
Термична производителност	При намалено топлинна мощност
Топлинна мощност	8,5 kW
Термична производителност излъчвана в помещението	3,4 kW
Термична производителност предадена на водата	3,4 kW
	- kW
Производителност	При номинална топлинна мощност
	90,6 %
	на частичната топлинна мощност
	89,4 %
Дълготрайност	NPD (неустановени експлоатационни показатели)

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2021/11/22


(подпис)

(CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	SP400-05 , Spotřebič na dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů
Identifikační značkou modelu / rovnocenných modelů: ① oddělené čárkami	P120, P120 T
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:	Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Systém/systémy POSV:	Systém 3
5. Harmonizovaná norma:	EN 14785:2006
6. Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy GmbH Č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol o zkoušce K 3103 2021 T1

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	
Základní charakteristiky	Vlastnost
Požární bezpečnost	Vyhovuje
Reakce na oheň	A1 (EN 13501-1)
Vzdálenost od hořlavých materiálů vzadu po boku strop vpředu podlaha pečlivě přečtěte si návod	Minimální vzdálenost v mm = 50 = 300 = 750 = 1000 = 0
Riziko úniku žhavých uhlíků	Vyhovuje
Emise spalin CO NOx OGC PM	při jmenovitém tepelném výkonu 0,002 % 129 mg/Nm ³ 1 mg/Nm ³ 13 mg/Nm ³ při částečném tepelném výkonu 0,04 % 118 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Uvolňování nebezpečných látek	NPD (No Performance Determined)
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnost	Vyhovuje
Čistitelnost	Vyhovuje
Maximální provozní tlak	- kPa (- bar)
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	174,9 °C
Průměrná teplota spalin u výfuku při jmenovitém tepelném výkonu	210 °C
Mechanická pevnost (pro podložení komínu/kouřovodu)	NPD (No Performance Determined)
Tepelné výkony Tepelný výkon Tepelný výkon vrácen do prostředí Tepelný výkon postoupen vodě	při jmenovitém tepelném výkonu 8,5 kW 8,5 kW - kW při částečném tepelném výkonu 3,4 kW 3,4 kW - kW
Účinnost	při jmenovitém tepelném výkonu 90,6 % při částečném tepelném výkonu 89,4 %
Trvanlivost	NPD (No Performance Determined)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2021/11/22


(podpis)

(DA) **YDEEVNEDEKLARATION**

iht. forordningen (EU) 305/2011

Nr. H07900407-CPR-2021/11/22

1. Varetypens unikke identifikationskode:	SP400-05 , Apparat til opvarmning af hjemmet fyret med træpiller
Modelidentifikation / ækvivalente modeller: ① adskilt af kommaer	P120, P120 T
2. Tilsigtet anvendelse:	Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand
3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):	System 3
5. Harmoniseret standard:	EN 14785:2006
6. Bemyndiget organ:	Det bemyndigede organ TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten K 3103 2021 T1

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikring	Konform
Reaktion ved brand	A1 (EN 13501-1)
Afstand til brændbart materiale	Min. afstand i mm
bagtil	= 50
på siden	= 300
for oven	= 750
fortil	= 1000
bund	= 0
læs instruktionerne omhyggeligt	
Risiko for udslip af gløder	Konform
Emission af forbrændingsprodukter	ved nominal varmeydelse ved delvis varmeydelse
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Frigivelse af farlige stoffer	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Overfladetemperatur	Konform
Elektrisk sikkerhed	Konform
Rengøringssegenskaber	Konform
Maks. driftstryk	- kPa (- bar)
Røggastemperatur ved nominal varmeydelse	174,9 °C
Gennemsnitlig røggastemperatur ved udledning ved nominal varmeydelse	210 °C
Mekanisk modstand (til at bære en skorsten/røgdudledningsrør)	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
Termisk ydeevne	ved nominal varmeydelse ved delvis varmeydelse
Varmeydelse	8,5 kW 3,4 kW
Varmeydelse i omgivelserne	8,5 kW 3,4 kW
Varmeydelse afgivet til vand	- kW - kW
Ydelse	ved nominal varmeydelse ved delvis varmeydelse
	90,6 % 89,4 %
Holdbarhed	NPD (ingen ydeevne fastlagt)

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2021/11/22


(underskrift)

(EL) **ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

Αριθ. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	SP400-05 , Οικιακή συσκευή θέρμανσης χώρου που πυροδοτείται από ξύλο
Αναγνωριστικό μοντέλου / ισοδύναμων μοντέλων: ① χωρίζονται με κόμματα	P120, P120 T
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού
3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 3
5. Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 14785:2006
6. Κοινοποιημένος οργανισμός:	Ο κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Rheinland Energy GmbH Αρ. 2456 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την έκθεση δοκιμής K 3103 2021 T1.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)	
Ουσιαστική Χαρακτηριστικά	Απόδοση
Ασφάλεια πυροπροστασίας	Συμβατό
Αντίδραση στη φωτιά	A1 (Σύμφωνα με EN 13501-1)
Απόσταση από καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση σε mm
Πίσω	= 50
πλευρική	= 300
οροφής	= 750
εμπρόσθια	= 1000
δαπέδου	= 0
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες	
Κίνδυνος εξόδου πυρακτωμένης χόβολης	Συμβατό
Εκπομπή προϊόντων καύσης	με ονομαστική θερμική ισχύ
CO	0,002 %
NOx	129 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	με μερική θερμική ισχύ
Επιφανειακή Θερμοκρασία	0,04 %
Ηλεκτρική ασφάλεια	118 mg/Nm ³
Δυνατότητα καθαρισμού	2 mg/Nm ³
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	22 mg/Nm ³
Θερμοκρασία καπναερίων σε ονομαστική θερμική ισχύ	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Μέση θερμοκρασία των καπναερίων στην απαγωγή με ονομαστική θερμική ισχύ	Συμβατό
Μηχανική αντοχή (για τη στήριξη καμινάδας/καπνοδόχου)	Συμβατό
Θερμικές αποδόσεις	- kPa (- bar)
Θερμική ισχύς	174,9 °C
Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο	210 °C
Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)
Αποδοτικότητα	με ονομαστική θερμική ισχύ
Ανθεκτικότητα	με μερική θερμική ισχύ
	8,5 kW
	8,5 kW
	- kW
	3,4 kW
	3,4 kW
	- kW
	90,6 %
	89,4 %
	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από τον Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2021/11/22


(υπογραφή)

(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011

nr H07900407-CPR-2021/11/22

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	SP400-05 , Puidugraanulitega köetav kütteseade eluruumidesse
Mudelitähis / samaväärsete mudelite:	P120, P120 T
① eraldatud komadega	
2. Kavandatud kasutusala(d):	Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta
3. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	Süsteem 3
5. Ühtlustatud standard:	EN 14785:2006
6. Teavitatud asutus:	Teavitatud asutus TÜV Rheinland Energy GmbH nr 2456 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsustuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokolli K 3103 2021 T1

7. Deklareeritud toimivus	
Põhiomadused	Toimivus
Tuleohutus	Nõuetele vastav
Tuletundlikkus	A1 (EN 13501-1)
Kaugus süttivast materjalist	Minimaalne kaugus mm
tagakülg	= 50
külg	= 300
lagi	= 750
esikülg	= 1000
põrand	= 0
Lugege juhendit hoolikalt	
Hõõguvate süte väljakukkumise oht	Nõuetele vastav
Põlemisgaaside eraldumine	nimisoojusvõimsusel soojusvõimsuse osakoormusel
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Ohtlike ainete eraldumine	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
Pinnatemperatuur	Nõuetele vastav
Elektriohutus	Nõuetele vastav
Puhastatavus	Nõuetele vastav
Maksimaalne töösurve	- kPa (- bar)
Suitsu temperatuur nimisoojusvõimsusel	174,9 °C
Suitsu keskmine väljalasketemperatuur nimisoojusvõimsusel	210 °C
Mehaaniline vastupidavus (korstna/lõõri kandmiseks)	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)
Soojusvõimsusega	nimisoojusvõimsusel soojusvõimsuse osakoormusel
Soojusvõimsus	8,5 kW 3,4 kW
Ruumi eralduv soojusvõimsus	8,5 kW 3,4 kW
Veele kanduv soojusvõimsus	- kW - kW
Tõhusus	nimisoojusvõimsusel soojusvõimsuse osakoormusel
	90,6 % 89,4 %
Vastupidavus	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2021/11/22


(allkiri)

(FI) **SUORITUSTASOILMOITUS**

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan
Nro H07900407-CPR-2021/11/22

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	SP400-05 , Puupellettikamiinat kotitalouskäyttöön
Mallitunniste / vastaavista malleista: ① pilkuin erotettu	P120, P120 T
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	Asuinrakennusten tilälämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3
5. Yhdenmukaistettu standardi:	EN 14785:2006
6. Ilmoitettu laitos:	Ilmoitettu laitos TÜV Rheinland Energy GmbH nro 2456 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin K 3103 2021 T1

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Paloturvallisuus	Hyväksytty
Palotekninen käyttäytyminen	A1 (EN 13501-1)
Etäisyys palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyys mm
takana	= 50
sivulla	= 300
sisäkattoon	= 750
edessä	= 1000
lattiaan	= 0
lue ohjeet huolellisesti	
Palavan polttoaineen putoamisen vaara	Hyväksytty
Palamistuotteiden päästöt	
CO	nimellislämpötehoalla 0,002 % osakuorman lämpötehoalla 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	Hyväksytty
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Enimmäiskäyttöpaine	- kPa (- bar)
Savukaasun lämpötila nimellislämpötehoalla	174,9 °C
Savukaasun keskimääräinen lähtölämpötila nimellislämpötehoalla	210 °C
Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)
Lämmöntuotto	
Lämpöteho	nimellislämpötehoalla 8,5 kW osakuorman lämpötehoalla 3,4 kW
Lämpöteho huonetilaan	8,5 kW 3,4 kW
Lämpöteho veteen	- kW - kW
Hyötysuhde	
	nimellislämpötehoalla 90,6 % osakuorman lämpötehoalla 89,4 %
Kestävyys	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2021/11/22


(allekirjoitus)

(HR) IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Uredbi (UE) 305/2011

Br. H07900407-CPR-2021/11/22

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	SP400-05 , Uređaj za zagrijavanje u domaćinstvu koji se pune drvenim peletima
Identifikacijska oznaka modela / ekvivalentnih modela: ① odvojeno zarezima	P120, P120 T
2. Namjena/namjene:	Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode
3. Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 3
5. Usklađena norma:	EN 14785:2006
6. Prijavljeno tijelo:	Prijavljeno tijelo TÜV Rheinland Energy GmbH br. 2456 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće o ispitivanju K 3103 2021 T1


7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	
Protupožarna sigurnost	Sukladna	
Reakcija na požar	A1 (Prema EN 13501-1)	
Udaljenost od zapaljivog materijala	Minimalno rastojanje u mm	
odostraga	= 50	
bočno	= 300	
strop	= 750	
s prednje strane	= 1000	
pod	= 0	
pažljivo pročitajte upute		
Rizik od ispadanja usijanog žara	Sukladna	
Emisija produkata izgaranja	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
CO	0,002 %	0,04 %
NOx	129 mg/Nm³	118 mg/Nm³
OGC	1 mg/Nm³	2 mg/Nm³
PM	13 mg/Nm³	22 mg/Nm³
Oslobađanje opasnih tvari	NPD (svojstvo nije određeno)	
Površinska temperatura	Sukladna	
Električna sigurnost	Sukladna	
Mogućnost čišćenja	Sukladna	
Maksimalan radni tlak	- kPa (- bar)	
Temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	174,9 °C	
Prosječna temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	210 °C	
Mehanička otpornost (da izdrži dimnjak/dimovodnu cijev)	NPD (svojstvo nije određeno)	
Toplinska svojstva	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Toplinska snaga	8,5 kW	3,4 kW
Toplinska snaga u prostoriji	8,5 kW	3,4 kW
Toplinska snaga prenijeta u vodu	- kW	- kW
Učinak	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
	90,6 %	89,4 %
Izdržljivost	NPD (svojstvo nije određeno)	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Potpisao u ime i za račun proizvođača Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2021/11/22


(potpis)

(HU) **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően

H07900407-CPR-2021/11/22 sz.

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SP400-05 , Otthoni fűtőberendezés fapellettel fűtött
	Modellazonosító / egyenértékű modellek: ① vesszővel elválasztva	P120, P120 T
2.	Felhasználás célja(i):	Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül
3.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Az AVCP-rendszer(ek):	3. rendszer
5.	Harmonizált szabvány:	EN 14785:2006
6.	Bejelentett szervezet:	A TÜV Rheinland Energy GmbH , 2456 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti tesztípus alapján határozta meg és adta ki a K 3103 2021 T1 jelentést

7.	A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	
Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény
Tűzvédelmi biztonság		Megfelel
Tűzzel szembeni viselkedés		A1 (EN 13501-1)
Távolság üzemanyagtól		Minimális távolság mm-ben
hátsó		= 50
oldal		= 300
mennyezet		= 750
elülső		= 1000
padló		= 0
Figyelmesen olvassa el az utasításokat		
Izzó parázs kilépés kockázata		Megfelel
Égéstermék kibocsátás		
CO		a névleges hőteljesítményen 0,002 %
NOx		129 mg/Nm ³
OGC		1 mg/Nm ³
PM		13 mg/Nm ³
Veszélyes anyagok kibocsátása		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Felületi hőmérséklet		Megfelel
Elektromos biztonság		Megfelel
Tisztíthatóság		Megfelel
Maximális üzemi nyomás		- kPa (- bar)
Füsthőmérséklet a névleges hőteljesítményen		174,9 °C
Elvezetett füstök középhőmérséklete a névleges hőteljesítményen		210 °C
Mechanikus ellenállás (tűzhely/kémény elviseléséhez)		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)
Hőteljesítmények		
Hőteljesítmény		a névleges hőteljesítményen 8,5 kW
Környezetbe bocsátott hőenergia		8,5 kW
Víznek leadott hőenergia		- kW
Hozam		a névleges hőteljesítményen 90,6 %
Tartósság		NPD (nincs meghatározott teljesítmény)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2021/11/22


(aláírás)

(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. H07900407-CPR-2021/11/22

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	SP400-05 , Medienos granulėmis kūrenamas gyvenamųjų patalpų šildymo prietaisas
Modelį identifikatoriaus / atitinkamų modelių: ① atskirtas kableliais	P120, P120 T
2. Naudojimo paskirtis (-ys):	Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3
5. Darnusis standartas:	EN 14785:2006
6. Notifikuotoji įstaiga:	Notifikuotoji įstaiga TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų protokolą K 3103 2021 T1

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Gaisrinė sauga	Atitinka
Degumas	A1 (EN 13501-1)
Atstumas nuo degių medžiagų	Mažiausias atstumas, mm
galinis	= 50
šonas	= 300
lubos	= 750
priekinis	= 1000
grindys	= 0
atidžiai perskaitykite instrukcijas	
Degančių žarijų išskritimo pavojus	Atitinka
Degimo produktų išsiskyrimas	esant vardinei šiluminei galiai
CO	0,002 %
NOx	129 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³
Pavojingų cheminių medžiagų išmetimas į aplinką	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
Paviršiaus temperatūra	Atitinka
Elektros sauga	Atitinka
Valymas	Atitinka
Didžiausias darbinis slėgis	- kPa (- bar)
Dūmų temperatūra esant vardinei šiluminei galiai	174,9 °C
Vidutinė dūmų temperatūra išmetimo vietoje esant vardinei šiluminei galiai	210 °C
Mechaninis atsparumas (gebėjimas atlaikyti židinį / dūmtakį)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)
Šiluminės savybės	esant vardinei šiluminei galiai
Šiluminė galia	8,5 kW
Šiluminė galia aplinkoje	8,5 kW
Vandeniui perduodama šiluminė galia	- kW
Efektyvumas	esant vardinei šiluminei galiai
	90,6 %
Atsparumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2021/11/22


(parašas)

(LV) **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011

Nr. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	SP400-05 , Mājokļa apkures ierīce kas darbojas uz koksnes granulām
Modeļa identifikators / ekvivalento modeļu: ① atdalītas ar komatiem	P120, P120 T
2. Paredzētais izmantojums:	Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves
3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	System 3
5. Saskaņotais standarts:	EN 14785:2006
6. Paziņotā institūcija:	Paziņotā institūcija TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 noteica produktu-veidu pamatojoties uz veida pārbaudēm pēc 3.sistēmas un izsniedza pārbaudes atzinumu K 3103 2021 T1

7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	
Ugunsdrošība	Atbilst	
Ugunsreakcija (degamība)	A1 (EN 13501-1)	
Attālums no degošiem materiāliem	Minimālais attālums mm	
aizmugure	= 50	
sāns	= 300	
griesti	= 750	
priekšdaļa	= 1000	
grīda	= 0	
uzmanīgi lasīt instrukcijas		
Karsto ogļu iziešanas risks	Atbilst	
Degšanas produktu emisija	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
CO	0,002 %	0,04 %
NOx	129 mg/Nm³	118 mg/Nm³
OGC	1 mg/Nm³	2 mg/Nm³
PM	13 mg/Nm³	22 mg/Nm³
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
Virsmas temperatūra	Atbilst	
Elektrodrošība	Atbilst	
Tīrība	Atbilst	
Maksimālās darbības spiediens	- kPa (- bar)	
Dūmu temperatūra pie nominālās siltuma jaudas	174,9 °C	
Dūmu vidējā temperatūra izejā pie nominālās siltuma jaudas	210 °C	
Mehāniskā izturība (lai izturētu dūmvadu)	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
Siltuma ekspluatācijas īpašības	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
Siltuma jauda	8,5 kW	3,4 kW
Siltuma jauda, kas izplatās vidē	8,5 kW	3,4 kW
Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī	- kW	- kW
Lietderības koeficients	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
	90,6 %	89,4 %
Izturība	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2021/11/22


(paraksts)

(PL) **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011

Nr H07900407-CPR-2021/11/22


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SP400-05 , Urządzenie grzewcze na pelety do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych
Identyfikator modelu / równoważnych modeli: ① oddzielone przecinkami	P120, P120 T
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
5. Norma zharmonizowana:	EN 14785:2006
6. Notyfikowana jednostka:	Notyfikowana jednostka TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie z badania K 3103 2021 T1

7. Deklarowane właściwości użytkowe	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Bezpieczeństwo pożarowe	Zgodne
Reakcja na ogień	A1 (Zgodnie z EN 13501-1)
Odległość do materiału palnego	Minimalna odległość w mm
z tyłu	= 50
z boku	= 300
sufit	= 750
z przodu	= 1000
podłoga	= 0
uwaga: przeczytać instrukcję	
Ryzyko wypadnięcia żaru	Zgodne
Emisja produktów spalania	
CO	przy nominalnej mocy cieplnej 0,002 % przy częściowej mocy cieplnej 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	b.d. (właściwość nieokreślona)
Temperatura powierzchniowa	Zgodne
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodne
Możliwość czyszczenia	Zgodne
Maksymalne ciśnienie robocze	- kPa (- bar)
Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej	174,9 °C
Średnia temperatura dymu odprowadzanego przy znamionowej mocy cieplnej	210 °C
Wytrzymałość mechaniczna (aby unieść kominek/kanal dymowy)	b.d. (właściwość nieokreślona)
Termiczne właściwości użytkowe	
Moc cieplna	przy nominalnej mocy cieplnej 8,5 kW przy częściowej mocy cieplnej 3,4 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	8,5 kW 3,4 kW
Moc cieplna oddawana wodzie	- kW - kW
Wydajność	
	przy nominalnej mocy cieplnej 90,6 % przy częściowej mocy cieplnej 89,4 %
Trwałość	b.d. (właściwość nieokreślona)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2021/11/22


(podpis)

(RO) **DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**
conform Regulamentului (UE) 305/2011
Nr. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	SP400-05 , Aparat de încălzire de uz casnic cu convecție cu peleți din lemn
Identificator de model / modelelor echivalente: ① separate prin virgule	P120, P120 T
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
5. Standard armonizat:	EN 14785:2006
6. Organism notificat:	Organismul notificat TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 și a emis raportul de probă K 3103 2021 T1

7. Performanța (performanțe) declarată (declare)	
Caracteristici esențiale	Performanță
Siguranță împotriva incendiilor	Conform
Comportarea la foc	A1 (EN 13501-1)
Distanța față de materiale combustibile	Distanța minimă în mm
posterior	= 50
latură	= 300
plafon	= 750
frontal	= 1000
podea	= 0
a se citi cu atenție instrucțiunile	
Risc de sărire a tăciunilor încinși	Conform
Emisie a produselor de ardere	la puterea termică nominală
CO	0,002 %
NOx	129 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³
	la puterea termică parțială
	0,04 %
	118 mg/Nm ³
	2 mg/Nm ³
	22 mg/Nm ³
Emisii de substanțe periculoase	NPD (nicio performanță determinată)
Temperatură la suprafață	Conform
Siguranță electrică	Conform
Curățare	Conform
Presiune maximă de lucru	- kPa (- bar)
Temperatura gazelor de ardere la puterea termică nominală	174,9 °C
Temperatura medie a gazelor de ardere la evacuare la puterea termică nominală	210 °C
Rezistență mecanică (pentru a susține un șemineu/coș de fum)	NPD (nicio performanță determinată)
Performanțe termice	la puterea termică nominală
Puterea termică	8,5 kW
Puterea termică cedată ambientului	8,5 kW
Puterea termică cedată apei	- kW
	la puterea termică parțială
	3,4 kW
	3,4 kW
	- kW
Randament	la puterea termică nominală
	90,6 %
	la puterea termică parțială
	89,4 %
Durabilitate	NPD (nicio performanță determinată)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2021/11/22


(semnătura)

(SK) VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	SP400-05 , Vykurovanie bytových priestorov spotrebič na spaľovanie drevených peletiek
Identifikačný kód modelu / ekvivalentných modelov:	P120, P120 T
① oddelené čiarkami	
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody
3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
5. Harmonizovaná norma:	EN 14785:2006
6. Notifikovaná osoba:	Notifikovaná osoba TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 určila typový výrobok podľa typových skúšok v súlade so systémom 3 a vydala správu o skúške K 3103 2021 T1

7. Deklarované parametre	
Podstatné vlastnosti	Parametre
Požiarna bezpečnosť	Vyhovuje
Reakcia na oheň	A1 (EN 13501-1)
Vzdialenosť od horľavého materiálu	Minimálna vzdialenosť v mm
vzadu	= 50
po boku	= 300
strop	= 750
vpredú	= 1000
podlaha	= 0
pozorne prečítajte si návod	
Riziko úniku žeravých uhlíkov	Vyhovuje
Emisie spalín	pri menovitom tepelnom výkone pri čiastočnom tepelnom výkone
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD (nie sú určené parametre)
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnosť	Vyhovuje
Čistiteľnosť	Vyhovuje
Maximálny prevádzkový tlak	- kPa (- bar)
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone	174,9 °C
Priemerná teplota spalín na výfuku pri menovitom tepelnom výkone	210 °C
Mechanická pevnosť (na podloženie komínu/dymovodu)	NPD (nie sú určené parametre)
Tepelné výkony	pri menovitom tepelnom výkone pri čiastočnom tepelnom výkone
Tepelný výkon	8,5 kW 3,4 kW
Tepelný výkon vrátený do prostredia	8,5 kW 3,4 kW
Tepelný výkon postúpený vode	- kW - kW
Účinnosť	pri menovitom tepelnom výkone pri čiastočnom tepelnom výkone
	90,6 % 89,4 %
Životnosť	NPD (nie sú určené parametre)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2021/11/22


(podpis)

(SL) IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno z uredbo (EU) 305/2011

Št. H07900407-CPR-2021/11/22


1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	SP400-05 , Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete
Identifikacijska oznaka modela / enakovrednih modelov: ① ločene z vejicami	P120, P120 T
2. Predvidena uporaba:	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	Sistem 3
5. Harmonizirani standard:	EN 14785:2006
6. Prijavljeni organ:	Priglašen laboratorij TÜV Rheinland Energy GmbH št. 2456 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 določil tip in izdal poročilo o preizkusu K 3103 2021 T1

7. Navedene lastnosti	
Bistvene značilnosti	Lastnost
Protipožarna varnost	Ustrezna
Reakcija na ogenj	A1 (V skladu z EN 13501-1)
Odmik od vnetljivih materialov	Minimalna oddaljenost , v mm
zadaj	= 50
s strani	= 300
strop	= 750
spredaj	= 1000
tla	= 0
skrbno preberite navodila	
Nevarnost izpada gorečega goriva	Ustrezna
Emisije produktov gorenja	
CO	pri nazivni izhodni toplotni moči 0,002 % pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Izpust nevarnih snovi	NPD (lastnost ni določena)
Temperatura površin	Ustrezna
Električna varnost	Ustrezna
Možnost čiščenja	Ustrezna
Maksimalni obratovalni pritisk	- kPa (- bar)
Temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni moči	174,9 °C
Povprečna temperatura dimnih izpušnih plinov pri nazivni toplotni moči	210 °C
Mehanska odpornost (da nosi dimnik/dimovodno cev)	NPD (lastnost ni določena)
Termične lastnosti	
Izhodna toplotna moč	pri nazivni izhodni toplotni moči 8,5 kW pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi 3,4 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak	8,5 kW 3,4 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi	- kW - kW
Izkoristek	pri nazivni izhodni toplotni moči 90,6 % pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi 89,4 %
Obstojnost	NPD (lastnost ni določena)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Za in v imenu proizvajalca podpisal Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2021/11/22


(podpis)

(SV) **PRESTANDEDEKLARATION**
i enlighet med förordningar (EU) 305/2011
Nr H07900407-CPR-2021/11/22

1. Produkttypens unika identifikationskod:	SP400-05 , Pelletseldade kaminer för bostäder
Modellbeteckning / likvärdiga modeller: ① separerade av kommatecken	P120, P120 T
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten
3. Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
5. Harmoniserad standard:	EN 14785:2006
6. Anmälda organet:	Det anmälda organet TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 har fastställt typprodukten på basis av typprövningar i enlighet med system 3 och har lämnat prövningsrapporten K 3103 2021 T1

7. Angiven prestanda	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandbekämpningssäkerhet	Överensstämmande
Reaktion vid eld	A1 (Enligt EN 13501-1)
Avstånd från bränslematerial	Minimilavstånd i mm
bakre	= 50
sida	= 300
tak	= 750
främre	= 1000
golv	= 0
läs noga anvisningarna	
Risk för utsläpp av glöd från brasa	Överensstämmande
Utsläpp av bränsleprodukter	vid nominell avgiven värmeeffekt vid partiell värmeeffekt
CO	0,002 % 0,04 %
NOx	129 mg/Nm ³ 118 mg/Nm ³
OGC	1 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³
PM	13 mg/Nm ³ 22 mg/Nm ³
Släpp av farliga ämnen	NPD (ej fastställd prestation)
Yttemperatur	Överensstämmande
Elsäkerhet	Överensstämmande
Rengöringsbarhet	Överensstämmande
Maximalt drifttryck	- kPa (- bar)
Rökgastemperatur vid nominell termisk effekt	174,9 °C
Genomsnittlig rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	210 °C
Mekanisk styrka (för att hålla en spis/ett rökrör)	NPD (ej fastställd prestation)
Termiska prestationer	vid nominell avgiven värmeeffekt vid partiell värmeeffekt
Värmeeffekt	8,5 Kw 3,4 kW
Värmeeffekt avgiven till omgivningen	8,5 kW 3,4 kW
Värmeeffekt avgiven till vatten	- kW - kW
Verkningsgrad	vid nominell avgiven värmeeffekt vid partiell värmeeffekt
	90,6 % 89,4 %
Varaktighet	NPD (ej fastställd prestation)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signatur med namn och å tillverkarens vägnar av Carlo Piazzetta (VD)

Asolo, 2021/11/22


(namnteckning)