GRUPPO PIAZZETTA
CAMINETTI & STUFE

(IT) DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

N. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Identificativo del modello / modelli equivalenti: ⓘ separati da virgola	**SP410-01 , Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Usi previsti:	**Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda**
3.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione:	**Sistema 3**
5.	Norma armonizzata:	**EN 14785:2006**
6.	Organismo notificato:	**L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 2662 2019 T1**

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche Essenziali	**Prestazione**	
Sicurezza antincendio	Conforme	
Reazione al fuoco	A1 (Secondo EN 13501-1)	
Distanza da materiale combustibile posteriore lato soffitto frontale pavimento leggere attentamente le istruzioni	Minima distanza in mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	
Emissione di prodotti della combustione CO NOx OGC PM	alla potenza termica nominale 0,007 % 160 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 14 mg/Nm³	alla potenza termica parziale 0,05 % 180 mg/Nm³ 7 mg/Nm³ 23 mg/Nm³
Rilascio di sostanze pericolose	NPD (prestazione non determinata)	
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Pulibilità	Conforme	
Pressione di esercizio massima	- kPa (- bar)	
Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale	147,2 °C	
Temperatura dei fumi allo scarico alla potenza termica nominale	177 °C	
Resistenza meccanica (di sostenere un camino/una canna fumaria)	NPD (prestazione non determinata)	
Prestazioni termiche Potenza termica Potenza termica resa all'ambiente Potenza termica resa all'acqua	alla potenza termica nominale 11,0 kW 11,0 kW - kW	alla potenza termica parziale 4,1 kW 4,1 kW - kW
Rendimento	alla potenza termica nominale 91,8 %	alla potenza termica parziale 91,5 %
Durabilità	NPD (prestazione non determinata)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2019/12/09

(firma)

(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011

No H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Unique identification code of the product-type: Model identifier / equivalent models: ⓘ separated by commas	**SP410-01 , Residential space heating appliance fired by wood pellets** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Intended use/es:	**Space heating in residential buildings without supply of hot water**
3.	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product:	**System 3**
5.	Harmonized standard:	**EN 14785:2006**
6.	Notified body:	**The notified body TÜV Rheinland Energy GmbH No 2456 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 2662 2019 T1**

7. Declared performance/s

Essential Characteristics	**Performance**	
Fire safety	Pass	
Reaction to fire	A1 (According to EN 13501-1)	
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm	
rear	= 50	
sides	= 200	
ceiling	= 750	
front	= 1000	
floor	= 0	
read the instructions carefully		
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products	at nominal heat output	at part load heat output
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Release of dangerous substances	NPD (no performance determined)	
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Maximum operating pressure	- kPa (- bar)	
Flue gas temperature at nominal heat output	147,2 °C	
Flue gas outlet temperature at nominal heat output	177 °C	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD (no performance determined)	
Thermal output	at nominal heat output	at part load heat output
Heat output	11,0 kW	4,1 kW
Space heat output	11,0 kW	4,1 kW
Water heat output	- kW	- kW
Energy efficiency	at nominal heat output	at part load heat output
	91,8 %	91,5 %
Durability	NPD (no performance determined)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2019/12/09


(signature)

(DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**SP410-01 , Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets**
	Modellkennung / gleichwertiger Modelle: ⓘ durch Kommas getrennt	**P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Verwendungszweck(e):	**Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung**
3.	Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**System 3**
5.	Harmonisierte Norm:	**EN 14785:2006**
6.	Notifiziertes Prüflabor:	**Das notifizierte Prüflabor TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht K 2662 2019 T1**

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	
Brandsicherheit	Erfüllt	
Brandverhalten	A1 (Gemäß EN 13501-1)	
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm	
Hinten	= 50	
Seite	= 200	
Decke	= 750	
Vorne	= 1000	
Boden	= 0	
siehe Gebrauchsanweisung sorgfältigi		
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff	Erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	bei Nennwärmeleistung	bei partieller Wärmeleistung
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	
Oberflächentemperatur	Erfüllt	
Elektrische Sicherheit	Erfüllt	
Reinigbarkeit	Erfüllt	
Maximaler Betriebsdruck	- kPa (- bar)	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	147,2 °C	
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung	177 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	
Thermische Leistung	bei Nennwärmeleistung	bei partieller Wärmeleistung
Wärmeleistung	11,0 kW	4,1 kW
Raumwärmeleistung	11,0 kW	4,1 kW
Wasserwärmeleistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	bei Nennwärmeleistung	bei partieller Wärmeleistung
	91,8 %	91,5 %
Dauerhaftigkeit	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2019/12/09

(Unterschrift)

(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Code d'identification unique du produit type: Référence du modèle / modèles équivalents: ⓘ séparés par des virgules	**SP410-01 , Appareils pour le chauffage domestique alimentés en granulés de bois** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Usage(s) prévu(s):	**Chauffage de l'espace ambiant dans des bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude**
3.	Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	**Système 3**
5.	Norme harmonisée:	**EN 14785:2006**
6.	Organisme notifié:	**L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai K 2662 2019 T1**

7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques Essentielles	**Performances**	
Sécurité anti-incendie	Conforme	
Réaction au feu	A1 (Selon EN 13501-1)	
Distance par rapport au matériau combustible arrière côté plafond devant sol lire attentivement les instructions	Distance minimum en mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Risque de sortie de braises incandescentes	Conforme	
Émission de produits de la combustion	à la puissance thermique nominale	à la puissance thermique à charge partielle
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Émission de substances dangereuses	NPD (performance non déterminée)	
Température de surface	Conforme	
Sécurité électrique	Conforme	
Nettoyabilité	Conforme	
Pression de fonctionnement maximale	- kPa (- bar)	
Température des fumées à la puissance thermique nominale	147,2 °C	
Température des fumées relevée immédiatement en aval de la buse/manchon à la puissance thermique nominale	177 °C	
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit de cheminée)	NPD (performance non déterminée)	
Performances thermiques	à la puissance thermique nominale	à la puissance thermique à charge partielle
Puissance thermique	11,0 kW	4,1 kW
Puissance thermique rendue dans la pièce	11,0 kW	4,1 kW
Puissance thermique transférée à l'eau	- kW	- kW
Rendement	à la puissance thermique nominale	à la puissance thermique à charge partielle
	91,8 %	91,5 %
Durabilité	NPD (performance non déterminée)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2019/12/09

(signature)

(NL) PRESTATIEVERKLARING

in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Unieke identificatiecode van het producttype: Typeaanduiding / equivalente modellen: ⓘ gescheiden door komma's	**SP410-01 , Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	**Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening**
3.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	**Systeem 3**
5.	Geharmoniseerde norm:	**EN 14785:2006**
6.	Aangemelde instantie:	**De aangemelde instantie TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 heft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag K 2662 2019 T1 afgeleverd**

7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	**Prestaties**	
Brandbeveiliging	Conform	
Reactie op vuur	A1 (Volgens EN 13501-1)	
Afstand van brandbaar materiaal achterkant zijkant plafond voorkant vloer lees aandachtig de instructies	Minimumafstand in mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels	Conform	
Uitstoot verbrandingsproducten	bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Vrijgeven van gevaarlijke stoffen	NPD (prestatie niet vastgesteld)	
Oppervlaktetemperatuur	Conform	
Elektrische veiligheid	Conform	
Reinigbaarheid	Conform	
Max. bedrijfsdruk	- kPa (- bar)	
Temperatuur rookgassen bij nominale warmteafgifte	147,2 °C	
Rookgasafvoertemperatuur bij nominale warmteafgifte	177 °C	
Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)	NPD (prestatie niet vastgesteld)	
Thermische prestaties	bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling
Warmteafgifte	11,0 kW	4,1 kW
Warmteafgifte in de ruimte	11,0 kW	4,1 kW
Warmteafgifte afgegeven aan het water	- kW	- kW
Rendement	bij nominale warmteafgifte	bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling
	91,8 %	91,5 %
Duurzaamheid	NPD (prestatie niet vastgesteld)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2019/12/09

(handtekening)

(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

n° H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Código de identificación única del producto tipo: Identificador del modelo / modelos equivalentes: ⓘ separados por comas	**SP410-01 , Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Usos previstos:	**Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente**
3.	Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	**Sistema 3**
5.	Norma armonizada:	**EN 14785:2006**
6.	Organismo notificado:	**El organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 ha determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo K 2662 2019 T1**

7. Prestaciones declaradas

Características esenciales	**Prestaciones**	
Seguridad contra incendios	Conform	
Reacción al fuego	A1 (De acuerdo con la EN 13501-1)	
Distancia a materiales combustibles	Distancia mínima en mm	
trasera	= 50	
lado	= 200	
techo	= 750	
frontal	= 1000	
suelo	= 0	
lea detenidamente las instrucciones		
Riesgo de escape de brasas incandescentes	Conform	
Émission de produits de la combustion	a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Liberación de sustancias peligrosas	NPD (prestación no determinada)	
Temperatura superficial	Conform	
Seguridad eléctrica	Conform	
Capacidad a la limpieza	Conform	
Presión de funcionamiento máxima	- kPa (- bar)	
Temperatura de humos a potencia térmica nominal	147,2 °C	
Temperatura de humos a la salida a la potencia térmica nominal	177 °C	
Resistencia mecánica (para soportar el peso de una chimenea/un humero)	NPD (prestación no determinada)	
Prestaciones térmicas	a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
Potencia térmica	11,0 kW	4,1 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente	11,0 kW	4,1 kW
Potencia térmica transmitida al agua	- kW	- kW
Rendimiento	a la potencia térmica nominal	a la potencia térmica parcial
	91,8 %	91,5 %
Durabilidad	NPD (prestación no determinada)	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2019/12/09

(firma)

(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011

N.° H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Código de identificação único do produto-tipo: Référence du modèle / modelos equivalentes: ⓘ separados por vírgulas	**SP410-01 , Aparelhos domésticos para aquecimento ambiente, que utilizam granulados de madeira** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Utilização(ões) prevista(s):	**Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente**
3.	Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	**Sistema 3**
5.	Norma harmonizada:	**EN 14785:2006**
6.	Organismo notificado:	**O organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH N.° 2456 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio K 2662 2019 T1**

7. Desempenho(s) declarado(s)

Características Essenciais	**Desempenho**	
Segurança contra incêndio	Conforme	
Reação ao fogo	A1 (Conforme a EN 13501-1)	
Distância de material combustível	Distância mínima em mm	
traseira	= 50	
lateral	= 200	
teto	= 750	
frontal	= 1000	
chão	= 0	
leia com atenção as instruções		
Risco de saída de brasas incandescentes	Conforme	
Emissão de produtos da combustão	à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Emissão de substâncias perigosas	NPD (desempenho não determinado)	
Temperatura superficial	Conforme	
Segurança elétrica	Conforme	
Limpeza	Conforme	
Pressão de funcionamento máxima	- kPa (- bar)	
Temperatura dos fumos à potência térmica nominal	147,2 °C	
Temperatura dos fumos na saída à potência térmica nominal	177 °C	
Resistência mecânica (para suportar uma chaminé/conduta de evacuação de fumos)	NPD (desempenho não determinado)	
Desempenho térmico	à potência térmica nominal	à potência térmica parcial
Potência térmica	11,0 kW	4,1 kW
Potência térmica transmitida ao ambiente	11,0 kW	4,1 kW
Potência térmica transmitida à água	- kW	- kW
Rendimento	at nominal heat output	à potência térmica parcial
	91,8 %	91,5 %
Durabilidade	NPD (desempenho não determinado)	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2019/12/09

(assinatura)

GRUPPO PIAZZETTA
CAMINETTI & STUFE

(BG) # ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011

№ H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт: Идентификатор на доставчика за модела / еквивалентни модели: ⓘ разделени със запетаи	**SP410-01 , Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Предвидена употреба/употреби:	**Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода**
3.	Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	**Система 3**
5.	Хармонизиран стандарт:	**EN 14785:2006**
6.	Нотифициран орган:	**Нотифицираният орган TÜV Rheinland Energy GmbH № 2456 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад за теста K 2662 2019 T1**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	
Противопожарна защита	Съответстващ	
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)	
Дистанция от горивния материал отзад отстрани таван отпред под прочетете внимателно инструкциите	Минимална дистанция в mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Риск от изпадане на нажежена жар	Съответстващ	
Емисия на продукти от процес на горене CO NOx OGC PM	При номинална топлинна мощност 0,007 % 160 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 14 mg/Nm³	на частичната топлинна мощност 0,05 % 180 mg/Nm³ 7 mg/Nm³ 23 mg/Nm³
Изпускане на опасни вещества	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	
Повърхностна температура	Съответстващ	
Електрическа безопасност	Съответстващ	
Реклама	Съответстващ	
Максимално работно налягане	- kPa (- bar)	
Температура на отработените газове при номинална топлинна мощност	147,2 °C	
Температура на отработените газове в димоотвода при номинална топлинна мощност	177 °C	
Механична устойчивост (за поддържане на една камина/един димоотвод)	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	
Термична производителност Топлинна мощност Топлинна мощност излъчвана в помещението Топлинна мощност предадена на водата	При намалено топлинна мощност 11,0 kW 11,0 kW - kW	на частичната топлинна мощност 4,1 kW 4,1 kW - kW
Производителност	При номинална топлинна мощност 91,8 %	на частичната топлинна мощност 91,5 %
Дълготрайност	NPD (неустановени експлоатационни показатели)	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2019/12/09

(подпис)

(CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Identifikační značkou modelu / rovnocenných modelů: ⓘ oddělené čárkamia	**SP410-01 , Spotřebič na dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití:	**Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody**
3.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Systém/systémy POSV:	**Systém 3**
5.	Harmonizovaná norma:	**EN 14785:2006**
6.	Oznámený subjekt:	**Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol o zkoušce K 2662 2019 T1**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	**Vlastnost**	
Požární bezpečnost	Vyhovuje	
Reakce na oheň	A1 (EN 13501-1)	
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenost v mm	
vzadu	= 50	
po boku	= 200	
strop	= 750	
vpředu	= 1000	
podlaha	= 0	
pečlivě přečtěte si návod		
Riziko úniku žhavých uhlíků	Vyhovuje	
Emise spalin	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Uvolňování nebezpečných látek	NPD (No Performance Determined)	
Povrchová teplota	Vyhovuje	
Elektrická bezpečnost	Vyhovuje	
Čistitelnost	Vyhovuje	
Maximální provozní tlak	- kPa (- bar)	
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	147,2 °C	
Teplota spalin u výfuku při jmenovitém tepelném výkonu	177 °C	
Mechanická pevnost (pro podložení komínu/kouřovodu)	NPD (No Performance Determined)	
Tepelné výkony	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
Tepelný výkon	11,0 kW	4,1 kW
Tepelný výkon vrácen do prostředí	11,0 kW	4,1 kW
Tepelný výkon postoupen vodě	- kW	- kW
Účinnost	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu
	91,8 %	91,5 %
Trvanlivost	NPD (No Performance Determined)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2019/12/09

(podpis)

(DA) YDEEVNEDEKLARATION

iht. forordningen (EU) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Varetypens unikke identifikationskode:	**SP410-01 , Apparat til opvarmning af hjemmet fyret med træpiller**
	Modelidentifikation / ækvivalente modeller: ⓘ adskilt af kommaer	**P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Tilsigtet anvendelse:	**Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand**
3.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):	**System 3**
5.	Harmoniseret standard:	**EN 14785:2006**
6.	Bemyndiget organ:	**Det bemyndigede organ TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten K 2662 2019 T1**

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	**Ydeevne**	
Brandsikring	Konform	
Reaktion ved brand	A1 (EN 13501-1)	
Afstand til brændbart materiale	Min. afstand i mm	
bagtil	= 50	
på siden	= 200	
for oven	= 750	
fortil	= 1000	
bund	= 0	
læs instruktionerne omhyggeligt		
Risiko for udslip af gløder	Konform	
Emission af forbrændingsprodukter	ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Frigivelse af farlige stoffer	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	
Overfladetemperatur	Konform	
Elektrisk sikkerhed	Konform	
Rengøringsegenskaber	Konform	
Maks. driftstryk	- kPa (- bar)	
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	147,2 °C	
Røggastemperatur ved udledning ved nominel varmeydelse	177 °C	
Mekanisk modstand (til at bære en skorsten/røgudledningsrør)	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	
Termisk ydeevne	ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
Varmeydelse	11,0 kW	4,1 kW
Varmeydelse i omgivelserne	11,0 kW	4,1 kW
Varmeydelse afgivet til vand	- kW	- kW
Ydelse	ved nominel varmeydelse	ved delvis varmeydelse
	91,8 %	91,5 %
Holdbarhed	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2019/12/09

(underskrift)

(EL) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

Αριθ. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	**SP410-01 , Οικιακή συσκευή θέρμανσης χώρου που πυροδοτείται από ξύλο**
	Αναγνωριστικό μοντέλου / ισοδύναμων μοντέλων: ⓘ χωρίζονται με κόμματα	**P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	**Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού**
3.	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	**Σύστημα 3**
5.	Εναρμονισμένα πρότυπα:	**EN 14785:2006**
6.	Κοινοποιημένος οργανισμός:	**Ο κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Rheinland Energy GmbH Αρ. 2456 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την έκθεση δοκιμής K 2662 2019 T1.**

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	**Απόδοση**	
Ασφάλεια πυροπροστασίας	Συμβατό	
Αντίδραση στη φωτιά	A1 (Σύμφωνα με EN 13501-1)	
Απόσταση από καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση σε mm	
Πίσω	= 50	
πλευρική	= 200	
οροφής	= 750	
εμπρόσθια	= 1000	
δαπέδου	= 0	
διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες		
Κίνδυνος εξόδου πυρακτωμένης χόβολης	Συμβατό	
Εκπομπή προϊόντων καύσης	με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)	
Επιφανειακή Θερμοκρασία	Συμβατό	
Ηλεκτρική ασφάλεια	Συμβατό	
Δυνατότητα καθαρισμού	Συμβατό	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	- kPa (- bar)	
Θερμοκρασία καπναερίων σε ονομαστική θερμική ισχύ	147,2 °C	
θερμοκρασία των καπναερίων στην απαγωγή με ονομαστική θερμική ισχύ	177 °C	
Μηχανική αντοχή (για τη στήριξη καμινάδας/καπνοδόχου)	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)	
Θερμικές αποδόσεις	με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
Θερμική ισχύς	11,0 kW	4,1 kW
Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο	11,0 kW	4,1 kW
Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό	- kW	- kW
Αποδοτικότητα	με ονομαστική θερμική ισχύ	με μερική θερμική ισχύ
	91,8 %	91,5 %
Ανθεκτικότητα	NPD (μη καθορισμένη απόδοση)	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από τον Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2019/12/09

(υπογραφή)

(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011

nr H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Mudelitähis / samaväärsete mudelite: ⓘ eraldatud komadega	**SP410-01 , Puidugraanulitega köetav kütteseade eluruumidesse** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Kavandatud kasutusala(d):	**Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta**
3.	Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:	**Süsteem 3**
5.	Ühtlustatud standard:	**EN 14785:2006**
6.	Teavitatud asutus:	**Teavitatud asutus TÜV Rheinland Energy GmbH nr 2456 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsetuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokolli K 2662 2019 T1**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	**Toimivus**	
Tuleohutus	Nõuetele vastav	
Tuletundlikkus	A1 (EN 13501-1)	
Kaugus süttivast materjalist tagakülg külg lagi esikülg põrand	Minimaalne kaugus mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Lugege juhendit hoolikalt		
Hõõguvate süte väljakukkumise oht	Nõuetele vastav	
Põlemissaaduste eraldumine	nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Ohtlike ainete eraldumine	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	
Pinnatemperatuur	Nõuetele vastav	
Elektriohutus	Nõuetele vastav	
Puhastatavus	Nõuetele vastav	
Maksimaalne töösurve	- kPa (- bar)	
Suitsu temperatuur nimisoojusvõimsusel	147,2 °C	
Suitsu väljalasketemperatuur nimisoojusvõimsusel	177 °C	
Mehaaniline vastupidavus (korstna/lõõri kandmiseks)	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	
Soojusvõimsusega	nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
Soojusvõimsus	11,0 kW	4,1 kW
Ruumi eralduv soojusvõimsus	11,0 kW	4,1 kW
Veele kanduv soojusvõimsus	- kW	- kW
Tõhusus	nimisoojusvõimsusel	soojusvõimsuse osakoormusel
	91,8 %	91,5 %
Vastupidavus	NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud)	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2019/12/09

(allkiri)

(FI) SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan

Nro H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Mallitunniste / vastaavista malleista: ⓘ pilkuin erotettu	**SP410-01 , Puupellettikamiinat kotitalouskäyttöön** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):	**Asuinrakennusten tilalämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa**
3.	Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	**Järjestelmä 3**
5.	Yhdenmukaistettu standardi:	**EN 14785:2006**
6.	Ilmoitettu laitos:	**Ilmoitettu laitos TÜV Rheinland Energy GmbH nro 2456 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin K 2662 2019 T1**

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	**Suoritustaso**	
Paloturvallisuus	Hyväksytty	
Palotekninen käyttäytyminen	A1 (EN 13501-1)	
Etäisyys palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyys mm	
takana	= 50	
sivulla	= 200	
sisäkattoon	= 750	
edessä	= 1000	
lattiaan	= 0	
lue ohjeet huolellisesti		
Palavan polttoaineen putoamisen vaara	Hyväksytty	
Palamistuotteiden päästöt	nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	
Pintalämpötila	Hyväksytty	
Sähköturvallisuus	Hyväksytty	
Puhdistettavuus	Hyväksytty	
Enimmäiskäyttöpaine	- kPa (- bar)	
Savukaasun lämpötila nimellislämpöteholla	147,2 °C	
Savukaasun lähtölämpötila nimellislämpöteholla	177 °C	
Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	
Lämmöntuotto	nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
Lämpöteho	11,0 kW	4,1 kW
Lämpöteho huonetilaan	11,0 kW	4,1 kW
Lämpöteho veteen	- kW	- kW
Hyötysuhde	nimellislämpöteholla	osakuorman lämpöteholla
	91,8 %	91,5 %
Kestävyys	NPD (suoritustasoa ei ole määritelty)	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2019/12/09

(allekirjoitus)

(HR) IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Uredbi (UE) 305/2011

Br. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Identifikacijska oznaka modela / ekvivalentnih modela: ⓘ odvojeno zarezima	**SP410-01 , Uređaj za zagrijavanje u domaćinstvu koji se pune drvenim peletima** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Namjena/namjene:	**Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode**
3.	Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	**Sustav 3**
5.	Usklađena norma:	**EN 14785:2006**
6.	Prijavljeno tijelo:	**Prijavljeno tijelo TÜV Rheinland Energy GmbH br. 2456 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće o ispitivanju K 2662 2019 T1**

7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	**Svojstva**	
Protupožarna sigurnost	Sukladna	
Reakcija na požar	A1 (Prema EN 13501-1)	
Udaljenost od zapaljivog materijala	Minimalno rastojanje u mm	
odostraga	= 50	
bočno	= 200	
strop	= 750	
s prednje strane	= 1000	
pod	= 0	
pažljivo pročitajte upute		
Rizik od ispadanja usijanog žara	Sukladna	
Emisija produkata izgaranja	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Oslobađanje opasnih tvari	NPD (svojstvo nije određeno)	
Površinska temperatura	Sukladna	
Električna sigurnost	Sukladna	
Mogućnost čišćenja	Sukladna	
Maksimalan radni tlak	- kPa (- bar)	
Temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	147,2 °C	
Izlazna temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi	177 °C	
Mehanička otpornost (da izdrži dimnjak/dimovodnu cijev)	NPD (svojstvo nije određeno)	
Toplinska svojstva	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
Toplinska snaga	11,0 kW	4,1 kW
Toplinska snaga u prostoriji	11,0 kW	4,1 kW
Toplinska snaga prenijeta u vodu	- kW	- kW
Učinak	pri nazivnoj toplinskoj snazi	pri parcijalnoj toplinskoj snazi
	91,8 %	91,5 %
Izdržljivost	NPD (svojstvo nije određeno)	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Potpisao u ime i za račun proizvođača Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2019/12/09

(potpis)

(HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően

H07900350-CPR-2019/12/09 sz.

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: Modellazonosító / egyenértékű modellek: ⓘ vesszővel elválasztva	**SP410-01 , Otthoni fűtőberendezés fapellettel fűtött** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Felhasználás célja(i):	**Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül**
3.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Az AVCP-rendszer(ek):	**3. rendszer**
5.	Harmonizált szabvány:	**EN 14785:2006**
6.	Bejelentett szervezet:	**A TÜV Rheinland Energy GmbH , 2456 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti teszttípus alapján határozta meg és adta ki a K 2662 2019 T1 jelentést**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	
Tűzvédelmi biztonság	Megfelel	
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 (EN 13501-1)	
Távolság üzemanyagtól	Minimális távolság mm-ben	
hátsó	= 50	
oldal	= 200	
mennyezet	= 750	
elülső	= 1000	
padló	= 0	
Figyelmesen olvassa el az utasításokat		
Izzó parázs kilépés kockázata	Megfelel	
Égéstermék kibocsátás	a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Felületi hőmérséklet	Megfelel	
Elektromos biztonság	Megfelel	
Tisztíthatóság	Megfelel	
Maximális üzemi nyomás	- kPa (- bar)	
Füsthőmérséklet a névleges hőteljesítményen	147,2 °C	
Elvezetett füstök mérséklete a névleges hőteljesítményen	177 °C	
Mechanikus ellenállás (tűzhely/kémény elviseléséhez)	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hőteljesítmények	a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
Hőteljesítmény	11,0 kW	4,1 kW
Környezetbe bocsátott hőenergia	11,0 kW	4,1 kW
Víznek leadott hőenergia	- kW	- kW
Hozam	a névleges hőteljesítményen	a részterhelés melletti fűtőteljesítményen
	91,8 %	91,5 %
Tartósság	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2019/12/09

(aláírás)

(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Modeļa identifikators / atitinkamų modelių: ⓘ atskirtas kableliais	**SP410-01 , Medienos granulėmis kūrenamas gyvenamųjų patalpų šildymo prietaisas** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Naudojimo paskirtis (-ys):	**Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo**
3.	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	**Sistema 3**
5.	Darnusis standartas:	**EN 14785:2006**
6.	Notifikuotoji įstaiga:	**Notifikuotoji įstaiga TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų protokolą K 2662 2019 T1**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	
Gaisrinė sauga	Atitinka	
Degumas	A1 (EN 13501-1)	
Atstumas nuo degių medžiagų	Mažiausias atstumas, mm	
galinis	= 50	
šonas	= 200	
lubos	= 750	
priekinis	= 1000	
grindys	= 0	
atidžiai perskaitykite instrukcijas		
Degančių žarijų iškritimo pavojus	Atitinka	
Degimo produktų išsiskyrimas	esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Pavojingų cheminių medžiagų išmetimas į aplinką	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Paviršiaus temperatūra	Atitinka	
Elektros sauga	Atitinka	
Valymas	Atitinka	
Didžiausias darbinis slėgis	- kPa (- bar)	
Dūmų temperatūra esant vardinei šiluminei galiai	147,2 °C	
Dūmų temperatūra išmetimo vietoje esant vardinei šiluminei galiai	177 °C	
Mechaninis atsparumas (gebėjimas atlaikyti židinį / dūmtakį)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	
Šiluminės savybės	esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
Šiluminė galia	11,0 kW	4,1 kW
Šiluminė galia aplinkoje	11,0 kW	4,1 kW
Vandeniui perduodama šiluminė galia	- kW	- kW
Efektyvumas	esant vardinei šiluminei galiai	šiluminė galia išvestyje esant daliniai apkrovai
	91,8 %	91,5 %
Atsparumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2019/12/09

(parašas)

(LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Modeļa identifikators / ekvivalento modeļu: ⓘ atdalītas ar komatiem	**SP410-01 , Mājokļa apkures ierīce kas darbojas uz koksnes granulām** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Paredzētais izmantojums:	**Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves**
3.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	**System 3**
5.	Saskaņotais standarts:	**EN 14785:2006**
6.	Paziņotā institūcija:	**Paziņotā institūcija TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 noteica produktu-veidu pamatojoties uz veida pārbaudēm pēc 3.sistēmas un izsniedza pārbaudes atzinumu K 2662 2019 T1**

7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	
Ugunsdrošība	Atbilst	
Ugunsreakcija (degamība)	A1 (EN 13501-1)	
Attālums no degošiem materiāliem	Minimālais attālums mm	
aizmugure	= 50	
sāns	= 200	
griesti	= 750	
priekšdaļa	= 1000	
grīda	= 0	
uzmanīgi lasīt instrukcijas		
Karsto ogļu iziešanas risks	Atbilst	
Degšanas produktu emisija	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
Virsmas temperatūra	Atbilst	
Elektrodrošība	Atbilst	
Tīrība	Atbilst	
Maksimālās darbības spiediens	- kPa (- bar)	
Dūmu temperatūra pie nominālās siltuma jaudas	147,2 °C	
Dūmu temperatūra izejā pie nominālās siltuma jaudas	177 °C	
Mehāniskā izturība (lai izturētu dūmvadu)	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	
Siltuma ekspluatācijas īpašības	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
Siltuma jauda	11,0 kW	4,1 kW
Siltuma jauda, kas izplatās vidē	11,0 kW	4,1 kW
Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī	- kW	- kW
Lietderības koeficients	pie nominālās siltuma jaudas	pie daļējas siltuma jaudas
	91,8 %	91,5 %
Izturība	NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2019/12/09

(paraksts)

(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011

Nr H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Identyfikator modelu / równoważnych modeli: ⓘ oddzielone przecinkami	**SP410-01 , Urządzenie grzewcze na pelety do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	**Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę**
3.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
5.	Norma zharmonizowana:	**EN 14785:2006**
6.	Notyfikowana jednostka:	**Notyfikowana jednostka TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie z badania K 2662 2019 T1**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	
Bezpieczeństwo pożarowe	Zgodne	
Reakcja na ogień	A1 (Zgodnie z EN 13501-1)	
Odległość do materiału palnego z tyłu z boku sufit z przodu podłoga uważnie przeczytać instrukcje	Minimalna odległość w mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Ryzyko wypadnięcia żaru	Zgodne	
Emisja produktów spalania	przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	b.d. (właściwość nieokreślona)	
Temperatura powierzchniowa	Zgodne	
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodne	
Możliwość czyszczenia	Zgodne	
Maksymalne ciśnienie robocze	- kPa (- bar)	
Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej	147,2 °C	
Temperatura dymu odprowadzanego przy nominalnej mocy cieplnej	177 °C	
Wytrzymałość mechaniczna (aby unieść kominek/kanał dymowy)	b.d. (właściwość nieokreślona)	
Termiczne właściwości użytkowe	przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
Moc cieplna	11,0 kW	4,1 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	11,0 kW	4,1 kW
Moc cieplna oddawana wodzie	- kW	- kW
Wydajność	przy nominalnej mocy cieplnej	przy częściowej mocy cieplnej
	91,8 %	91,5 %
Trwałość	b.d. (właściwość nieokreślona)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2019/12/09

(podpis)

(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

conform Regulamentului (UE) 305/2011

Nr. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip: Identificator de model / modelelor echivalente: ⓘ separate prin virgule	**SP410-01 , Aparat de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	**Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă**
3.	Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	**Sistemul 3**
5.	Standard armonizat:	**EN 14785:2006**
6.	Organism notificat:	**Organismul notificat TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 şi a emis raportul de probă K 2662 2019 T1**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	**Performanță**	
Siguranţă împotriva incendiilor	Conform	
Comportarea la foc	A1 (EN 13501-1)	
Distanța față de materiale combustibile	Distanța minimă în mm	
posterior	= 50	
latură	= 200	
plafon	= 750	
frontal	= 1000	
podea	= 0	
a se citi cu atenție instrucțiunile		
Risc de sărire a tăciunilor încinşi	Conform	
Emisie a produselor de ardere	la puterea termică nominală	la puterea termică parţială
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Emisii de substanțe periculoase	NPD (nicio performanță determinată)	
Temperatură la suprafaţă	Conform	
Siguranţă electrică	Conform	
Curăţare	Conform	
Presiune maximă de lucru	- kPa (- bar)	
Temperatura gazelor de ardere la puterea termică nominală	147,2 °C	
Temperatura gazelor de ardere la evacuare la puterea termică nominală	177 °C	
Rezistenţă mecanică (pentru a susţine un şemineu/coş de fum)	NPD (nicio performanță determinată)	
Performanţe termice	la puterea termică nominală	la puterea termică parţială
Puterea termică	11,0 Kw	4,1 kW
Puterea termică cedată ambientului	11,0 kW	4,1 kW
Puterea termică cedată apei	- kW	- kW
Randament	la puterea termică nominală	la puterea termică parţială
	91,8 %	91,5 %
Durabilitate	NPD (nicio performanță determinată)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2019/12/09

(semnătura)

(SK) VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Identifikačný kód modelu / ekvivalentných modelov: ⓘ oddelené čiarkami	**SP410-01 , Vykurovanie bytových priestorov spotrebič na spaľovanie drevených peletiek** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	**Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody**
3.	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	**Systém 3**
5.	Harmonizovaná norma:	**EN 14785:2006**
6.	Notifikovaná osoba:	**Notifikovaná osoba TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 určila typový výrobok podľa typových skúšok v súlade so systémom 3 a vydala správu o skúške K 2662 2019 T1**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	
Požiarna bezpečnosť	Vyhovuje	
Reakcia na oheň	A1 (EN 13501-1)	
Vzdialenosť od horľavého materiálu vzadu po boku strop vpredu podlaha pozorne prečítajte si návod	Minimálna vzdialenosť v mm = 50 = 200 = 750 = 1000 = 0	
Riziko úniku žeravých uhlíkov	Vyhovuje	
Emisie spalín	pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD (nie sú určené parametre)	
Povrchová teplota	Vyhovuje	
Elektrická bezpečnosť	Vyhovuje	
Čistiteľnosť	Vyhovuje	
Maximálny prevádzkový tlak	- kPa (- bar)	
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone	147,2 °C	
Teplota spalín na výfuku pri menovitom tepelnom výkone	177 °C	
Mechanická pevnosť (na podloženie komínu/dymovodu)	NPD (nie sú určené parametre)	
Tepelné výkony	pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
Tepelný výkon	11,0 kW	4,1 kW
Tepelný výkon vrátený do prostredia	11,0 kW	4,1 kW
Tepelný výkon postúpený vode	- kW	- kW
Účinnosť	pri menovitom tepelnom výkone	pri čiastočnom tepelnom výkone
	91,8 %	91,5 %
Životnosť	NPD (nie sú určené parametre)	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2019/12/09

(podpis)

(SL) IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno z uredbo (EU) 305/2011

Št. H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	**SP410-01 , Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete**
	Identifikacijska oznaka modela / enakovrednih modelov: ⓘ ločene z vejicami	**P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Predvidena uporaba:	**Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo**
3.	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	**Sistem 3**
5.	Harmonizirani standard:	**EN 14785:2006**
6.	Prijavljeni organ:	**Priglašen laboratorij TÜV Rheinland Energy GmbH št. 2456 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 določil tip in izdal poročilo o preizkusu K 2662 2019 T1**

7. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	**Lastnost**	
Protipožarna varnost	Ustrezna	
Reakcija na ogenj	A1 (V skladu z EN 13501-1)	
Odmik od vnetljivih materialov	Minimalna oddaljenost , v mm	
zadaj	= 50	
s strani	= 200	
strop	= 750	
spredaj	= 1000	
tla	= 0	
skrbno preberite navodila		
Nevarnost izpada gorečega goriva	Ustrezna	
Emisije produktov gorenja	pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Izpust nevarnih snovi	NPD (lastnost ni določena)	
Temperatura površin	Ustrezna	
Električna varnost	Ustrezna	
Možnost čiščenja	Ustrezna	
Maksimalni obratovalni pritisk	- kPa (- bar)	
Temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni moči	147,2 °C	
Temperatura dimnih izpušnih plinov pri nazivni toplotni moči	177 °C	
Mehanska odpornost (da nosi dimnik/dimovodno cev)	NPD (lastnost ni določena)	
Termične lastnosti	pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
Izhodna toplotna moč	11,0 kW	4,1 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak	11,0 kW	4,1 kW
Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi	- kW	- kW
Izkoristek	pri nazivni izhodni toplotni moči	pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi
	91,8 %	91,5 %
Obstojnost	NPD (lastnost ni določena)	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Za in v imenu proizvajalca podpisal Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2019/12/09

(podpis)

GRUPPO PIAZZETTA
CAMINETTI & STUFE

(SV) PRESTANDADEKLARATION

i enlighet med förordningar (EU) 305/2011

Nr H07900350-CPR-2019/12/09

1.	Produkttypens unika identifikationskod: Modellbeteckning / likvärdiga modeller: ⓘ separerade av kommatecken	**SP410-01 , Pelletseldade kaminer för bostäder** **P230 C TOP, P230 C W/B TOP, P230 M TOP, P230 T FR/G TOP, P230 T TOP**
2.	Avsedd användning/avsedda användningar:	**Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten**
3.	Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress:	**PIAZZETTA** **GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.** **Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy** **Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com**
4.	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	**System 3**
5.	Harmoniserad standard:	**EN 14785:2006**
6.	Anmälda organet:	**Det anmälda organet TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 har fastställt typprodukten på basis av typprövningar i enlighet med system 3 och har lämnat prövningsrapporten K 2662 2019 T1**

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	**Prestanda**	
Brandbekämpningsssäkerhet	Överensstämmande	
Reaktion vid eld	A1 (Enligt EN 13501-1)	
Avstånd från bränslematerial	Minimiavstånd i mm	
bakre	= 50	
sida	= 200	
tak	= 750	
främre	= 1000	
golv	= 0	
läs noga anvisningarna		
Risk för utsläpp av glöd från brasa	Överensstämmande	
Utsläpp av bränsleprodukter	vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt
CO	0,007 %	0,05 %
NOx	160 mg/Nm³	180 mg/Nm³
OGC	2 mg/Nm³	7 mg/Nm³
PM	14 mg/Nm³	23 mg/Nm³
Släpp av farliga ämnen	NPD (ej fastställd prestation)	
Yttemperatur	Överensstämmande	
Elsäkerhet	Överensstämmande	
Rengöringsbarhet	Överensstämmande	
Maximalt drifttryck	- kPa (- bar)	
Rökgastemperatur vid nominell termisk effekt	147,2 °C	
Utloppstemperatur för rökgas vid nominell värmeeffekt	177 °C	
Mekanisk styrka (för att hålla en spis/ett rökrör)	NPD (ej fastställd prestation)	
Termiska prestationer	vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt
Värmeeffekt	11,0 Kw	4,1 kW
Värmeeffekt avgiven till omgivningen	11,0 kW	4,1 kW
Värmeeffekt avgiven till vatten	- kW	- kW
Verkningsgrad	vid nominell avgiven värmeeffekt	vid partiell värmeeffekt
	91,8 %	91,5 %
Varaktighet	NPD (ej fastställd prestation)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signatur med namn och å tillverkarens vägnar av Carlo Piazzetta (VD)

Asolo, 2019/12/09

(namnteckning)